

## Sortierungsbeschreibung

Eiche europäisch „Natur“, endbehandelt, 15 x 130 mm

Harmonische Sortierung mit natürlichem Farbspiel und geringem Splint- und Astgehalt.



### SICHTSEITE

#### Äste

- Kleinere gespachtelte Äste zulässig
- Gesunde Äste bis 30 mm sowie einer bis 50 mm je Diele erlaubt
- Bis zu drei tote Äste (max. 30 mm) je Diele zulässig
- Keine Kantenäste erlaubt

#### Fehler / ausgeschlagene Stellen

- Nicht erlaubt

#### Risse

- Kleine Ast- und Haarrisse erlaubt

#### Rindeneinwuchs

- Nicht erlaubt

#### Baumkante

- Zulässig nur rückseitig wenn Nut und Feder unversehrt sind

#### Splint

- Im Prinzip frei, geringfügig im Randbereich zulässig

#### Kern / Markröhre

- Gesunder Kern und Markstrahl geringfügig zulässig

#### Farbunterschiede

- Natürliche Farbunterschiede zulässig

#### Ausbesserungen

- Äste, offene Stellen und Risse gespachtelt
- Kitt-Farbe: beige

#### Pilz- und Schädlingsbefall

- Nicht zulässig

### **RÜCKSEITE**

- Alle möglichen Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen.
- Hobelfehler und raue Stellen bis 20% der Diele zulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt nach Werksnorm als freie Sortierung in Anlehnung an EN 13629 (massive Laubholzdielen). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.

Das Bildmaterial stellt jeweils nur einen Ausschnitt der Optik der Sortierung dar und hat keinen Anspruch, alle möglichen und zulässigen Merkmale aufzuzeigen.

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstausslieferung

Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach Verlegung sind ausgeschlossen.

## Sortierungsbeschreibung

Eiche europäisch „Natur“, endbehandelt, 20 x 160 mm

Harmonische Sortierung mit natürlichem Farbspiel und geringem Splint- und Astgehalt.



### SICHTSEITE

#### Äste

- Kleinere gespachtelte Äste zulässig
- Gesunde Äste bis 40 mm sowie einer bis 60 mm je Diele erlaubt
- Bis zu drei tote Äste (max. 40 mm) je Diele zulässig
- Keine Kantenäste erlaubt

#### Fehler / ausgeschlagene Stellen

- Nicht erlaubt

#### Risse

- Kleine Ast- und Haarrisse erlaubt

#### Rindeneinwuchs

- Nicht erlaubt

#### Baumkante

- Zulässig nur rückseitig wenn Nut und Feder unversehrt sind

#### Splint

- Im Prinzip frei, geringfügig im Randbereich zulässig

#### Kern / Markröhre

- Gesunder Kern und Markstrahl geringfügig zulässig

#### Farbunterschiede

- Natürliche Farbunterschiede zulässig

#### Ausbesserungen

- Äste, offene Stellen und Risse gespachtelt
- Kitt-Farbe: beige

#### Pilz- und Schädlingsbefall

- Nicht zulässig

### **RÜCKSEITE**

- Alle möglichen Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen.
- Hobelfehler und raue Stellen bis 20% der Diele zulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt nach Werksnorm als freie Sortierung in Anlehnung an EN 13629 (massive Laubholzdielen). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.

Das Bildmaterial stellt jeweils nur einen Ausschnitt der Optik der Sortierung dar und hat keinen Anspruch, alle möglichen und zulässigen Merkmale aufzuzeigen.

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstauslieferung

Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach Verlegung sind ausgeschlossen.