



HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGEPESTE

Ideal für die Pflege und Ausbesserung von Hartwachs-Öl Oberflächen!



3080 Farblos



1 ANWENDUNG

Produktbeschreibung:

Öl-Wachs Kombination zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen in allen mit Hartwachs-Öl behandelten Holz-Oberflächen. Osmo Hartwachs-Öl Reparatur- und Pflegepaste ist auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse aufgebaut.

Anwendungsbereiche:

Osmo Hartwachs-Öl Reparatur- und Pflegepaste ist ideal zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen und partiellen Behandlung von Holz im Innenbereich, wie z.B. Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Massivholz oder Leimholz. Ebenfalls geeignet für alle Holzfußböden, OSB- und Korkfußböden, sowie Treppen.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse, Paraffine, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei).

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 0,88-0,95 g/cm³

Viskosität: pastös

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: ≥ 60 °C nach DIN EN ISO 2719

pH-Wert: nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt.

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss staubfrei und trocken sein. Zu diesem Zweck genügt ein Staubtuch. Stärker verschmutzte Flächen z. B. mit Osmo Spray Cleaner reinigen und trocken nachwischen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz anschleifen und bei Bedarf ausfüllen (Osmo Holzpaste).

Verarbeitung:

Mit einem fusselfreien Lappen dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Bei guter Belüftung ca. 8-10 Stunden trocknen lassen. Bei Bedarf Auftrag 2-3-mal wie oben beschrieben wiederholen.

Trocknungszeit:

Ca. 8-10 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

75 g reichen für 2-3 m² bei einem Auftrag auf rohem Holz.

Hinweise:

Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Eine zu satte Auftragsweise und mangelnde Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Wird ein höherer Glanzgrad gewünscht, nach gründlicher Trocknung Osmo Wachs- und Reinigungsmittel dünn auftragen und nach Abtrocknung polieren.



Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

3080 Farblos

Gebindegrößen:

75 g

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 08/20