

osmo[®]
...in form und farbe

2026

IHR RATGEBER FÜR
ANSTRICHSYSTEME
AUSSEN.



SICHTBLENDEN



TERRASSEN-ÖL
(Seite 4)



**LANDHAUS-
FARBE**
(Seite 6)



**HOLZ-
DECKFARBE**
(Seite 6)



ÖL-FARBE
(Seite 8)



**GARTEN- &
FASSADENFARBE**
(Seite 10)



**HOLZSCHUTZ
ÖL-LASUR**
(Seite 12)



**HOLZSCHUTZ ÖL-
LASUR **EFFEKT****
(Seite 14)



**VERGRAUUNGS-
LASUR**
(Seite 16)



**EINMAL-LASUR
HS+**PLUS****
(Seite 18)



**GARTEN- &
FASSADENLASUR**
(Seite 20)



**UV-SCHUTZ-ÖL
EXTRA** (Seite 22)



UV-SCHUTZ-ÖL
(Seite 24)



KLAR-ÖL LASUR
(Seite 25)



**HOLZ-IMPRÄG-
NIERUNG WR**
(Seite 26)



**HOLZSCHUTZ-
GRUND WR**
(Seite 27)



**WPC & BPC
PFLEGE-ÖL**
(Seite 33)

TERRASSEN



TERRASSEN-ÖL
(Seite 4)



**ANTI-RUTSCH
TERRASSEN-ÖL**
(Seite 5)



**HOLZSCHUTZ
ÖL-LASUR**
(Seite 12)



**VERGRAUUNGS-
LASUR**
(Seite 16)



**HOLZ-IMPRÄG-
NIERUNG WR**
(Seite 26)



**HOLZSCHUTZ-
GRUND WR**
(Seite 27)



**STEIN- UND
TERRAKOTTA-ÖL**
(Seite 28)



**WPC & BPC
PFLEGE-ÖL**
(Seite 33)

FASSADEN / GARTENHÄUSER



LANDHAUSFARBE
(Seite 6)



HOLZ-DECK-FARBE
(Seite 6)



ÖL-FARBE
(Seite 8)



GARTEN- & FASSADENFARBE
(Seite 10)



**HOLZSCHUTZ
ÖL-LASUR**
(Seite 12)



**HOLZSCHUTZ ÖL-
LASUR EFFEKT**
(Seite 14)



**VERGRAUUNGS-
LASUR**
(Seite 16)



**EINMAL-LASUR
HS+
PLUS**
(Seite 18)



GARTEN- & FASSADENLASUR
(Seite 20)



**UV-SCHUTZ-ÖL
EXTRA** (Seite 22)



UV-SCHUTZ-ÖL
(Seite 24)



**HOLZ-IMPRÄG-
NIERUNG WR**
(Seite 26)



**HOLZSCHUTZ-
GRUND WR**
(Seite 27)

GARTENMÖBEL



TERRASSEN-ÖL
(Seite 5)



LANDHAUSFARBE
(Seite 6)



GARTEN- & FASSADENFARBE
(Seite 10)



**EINMAL-LASUR
HS+
PLUS**
(Seite 18)



GARTEN- & FASSADENLASUR
(Seite 20)



KLAR-ÖL LASUR
(Seite 25)



**GARTENMÖBEL-
PFLEGESET**
(Seite 31)



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.



HIRNHOLZ-WACHS

> Speziell für die Versiegelung von Hirnholz
entwickelt – reduziert das Risiko der Rissbildung!

TERRASSEN-ÖL

Speziell entwickelt für die individuellen Anforderungen von zahlreichen Edel- und Nadelhölzern!

- > Farblos oder transparent, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzdecks und Gartenmöbel.
- > Terrassen-Öl glättet die Holzoberfläche und macht sie wasser- und schmutzabweisend.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m².

ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

Rutschgehemmter, ölbasierter Anstrich

- > Anzahl der Anstriche: Ein Endanstrich für Terrassen, die bereits mit einem pigmentierten Osmo Terrassen-Öl vorbehandelt sind. Im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!



Verarbeitbar mit:



004 Douglasie
seidenmatt



006 Bangkirai
seidenmatt



007 Teak-Öl
farblos



009 Lärchen
seidenmatt



010 Thermoholz
seidenmatt




013 Garapa
seidenmatt



014 Massaranduba
seidenmatt



016 Bangkirai Dunkel
seidenmatt



019 Grau
seidenmatt



021 Mooreiche
seidenmatt




5735 Farblos
(Hirnholz-Wachs)



430 Farblos
(Anti-Rutsch
Terrassen-Öl)*

*Farblose Holzanstriche schützen nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung).



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.



SPEZIELL FÜR FENSTER UND
TÜREN: DIE WEISSE HOLZ-
DECKFARBE 2104* VON OSMO

LANDHAUSFARBE

Farbige Vielfalt und hohe Haltbarkeit – für alle Witterungsbedingungen!

- > Deckend, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzfassaden, Balkone, Fenster, Garten- und Ferienhäuser und Gartenmöbel.
- > Landhausfarbe ist witterungsbeständig und robust gegen kleine Beschädigungen.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich* für ca. 26 m².




Verarbeitbar mit:



2101 Weiß



2203 Fichten-Gelb



2204 Elfenbein



2205 Sonnengelb



2308 Nordisch Rot



2310 Zeder/Rotholz



2311 Karminrot



2404 Tannengrün



2501 Labrador-Blau



2506 Royal-Blau



2507 Taubenblau



2606 Mittelbraun




2607 Dunkelbraun



2703 Schwarzgrau



2704 Steingrau



2708 Kieselgrau



2716 Anthrazitgrau



2735 Lichtgrau



2742 Verkehrs-
grau A



2104 Weiß
(Holz-Deckfarbe)

*2. Anstrich = deckend



Mit Filmschutz

Anstrich ist geschützt
vor Schimmel-, Algen-
und Pilzbefall

i



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

AUF WUNSCH IN 186 RAL- UND
2050 NCS-FARBTÖNEN ERHÄLTlich

ÖL-FARBE *

Extrem dauerhafter, deckender Außenanstrich!

- > Deckend, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für alles Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Dachüberstände, Holzfachwerk, Giebel, Balkone, Fenster, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenhäuser, Carports und andere maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile.
- > Öl-Farbe ist thixotrop eingestellt, schnell trocknend, biozid-
ausgerüstet, enthält einen hohen Festkörperanteil und ist
äußerst witterungsbeständig.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Untergrund zwei
Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich
auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 2,50 l; 5,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich** für ca. 24 m².



Verarbeitbar mit:



H-2101 Weiß




H-2308 Nordisch
Rot



H-2404 Tannengrün




H-2704 Steingrau




H-2708 Kieselgrau



H-2716 Anthrazit-
grau



H-2735 Lichtgrau



H-2742 Verkehrs-
grau A



H-2905 Tiefschwarz

* Bindemittel auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle

**2. Anstrich = deckend



EINFACHE VERARBEITUNG,
HOHE DECKKRAFT UND FERTIGE
OBERFLÄCHE AN NUR EINEM TAG!

GARTEN- & FASSADENFARBE

Deckanstrich in farbiger Vielfalt – ideal für den Außenbereich!

- > Deckend, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel und Carports.
- > Garten- & Fassadenfarbe ist wasserbasiert, schnell trocknend, spritzbar, lösemittelarm, atmungsaktiv und dabei nicht nur schmutzabweisend, sondern auch äußerst UV-beständig.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Untergrund zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich* für ca. 16 m².



Verarbeitbar mit:



7103 Signalgelb



7519 Capriblau



7530 Feuerrot



7629 Minzgrün



7283 Englisch Grün



7511 Braunrot



7119 Graubeige



7817 Schokoladenbraun




7505 Tiefschwarz




7716 Anthrazitgrau



7542 Verkehrsgrau A




7738 Achatgrau



7535 Lichtgrau



7262 Reinweiß



7500 Verkehrsweiß

*2. Anstrich = deckend



Foto: Schwörer-Haus KG



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.



Mit Filmschutz

Anstrich ist geschützt
vor Schimmel-, Algen-
und Pilzbefall

TRANSPARENTER LASURANSTRICH MIT FILMSCHUTZ

HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Grundierung und Lasur in einem Anstrich vereint –
der innovative Langzeitschutz auf Ölbasis!

- > Transparent, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzfassaden, Carports, Balkone, Zäune, Sichtblenden etc.
- > Holzschutz Öl-Lasur wirkt wasserabweisend und ist äußerst wetter- und UV-beständig. Die offenporige und atmungsaktive Oberfläche ist vorbeugend geschützt gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,00 l; 25,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26 m².



Verarbeitbar mit:



700 Kiefer
auf Fichte



702 Lärche
auf Fichte



703 Mahagoni
auf Fichte



706 Eiche
auf Fichte




707 Nussbaum
auf Fichte



708 Teak
auf Fichte



710 Pinie
auf Fichte



712 Ebenholz
auf Fichte



727 Palisander
auf Fichte



728 Zeder
auf Fichte



731 Oregon Pine
auf Fichte



732 Eiche hell
auf Fichte



739 Silbergrau
auf Fichte




900 Weiß
auf Fichte



903 Basaltgrau
auf Fichte




701 Farblos* matt,
ohne UV-Schutz



905 Patina
auf Fichte



906 Perlgrau
auf Fichte



907 Quarzgrau
auf Fichte



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

SILBRIG-EDLE LÖSUNG - KÜNSTLICHE
VERGRAUUNG MIT OSMO LASUREN.


HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR **EFFEKT**

Für die Ansprüche moderner Architektur – der innovative Langzeitschutz in drei attraktiven Silber-Metallic-Nuancen!

- > Transparent, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzfassaden, Carports, Balkone, Zäune, Sichtblenden etc.
- > Holzschutz Öl-Lasur Effekt wirkt wasserabweisend und ist äußerst wetter- und UV-beständig. Die offenporige und atmungsaktive Oberfläche ist vorbeugend geschützt gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26 m².



Verarbeitbar mit:



1140 Achatsilber
auf Fichte



1142 Graphitsilber
auf Fichte



1143 Onyxsilber
auf Fichte



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

ZEITLOSE ELEGANZ – GRAU IST NICHT
GLEICH GRAU

VERGRAUUNGS-LASUR

Mit der neuen Vergrauungs-Lasur bleibt die charaktervolle Holzstruktur sichtbar. Sie verleiht dem Holz eine gleichmäßig mattgraue Optik.


- > Transparent, matt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzfassaden, Carports, Balkone, Zäune, Sichtblenden etc.
- > Vergrauungs-Lasur wirkt wasserabweisend und ist äußerst wetter- und UV-beständig. Die offenporige und atmungsaktive Oberfläche ist vorbeugend geschützt gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26 m².




Verarbeitbar mit:




1919 Sandgrau
matt




1920 Lavagrau
matt




1921 Platingrau
matt




1922 Seidengrau
matt



1923 Schilfgrau
matt



1924 Patinagrau
matt



1925 Perlgrau
matt



1926 Quarzgrau
matt



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

SCHNELLER, ERGIEBIGER UND
SPARSAMER IM FARBVERBRAUCH!

EINMAL-LASUR HS^{PLUS}

Doppelte Reichweite durch hohen Ölanteil – spart Zeit und Geld!

- > Transparent, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzfassaden, Balkone, Dachunterstände, Gartenhäuser, Sichtblenden, Zäune etc.
- > Einmal-Lasur HS^{Plus} glättet die Holzoberfläche, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab. Der Anstrich ist haltbar, wetter- und UV-beständig, wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend. Lässt das Holz nicht aufquellen.
- > Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26 m².



Verarbeitbar mit:



9203 Basaltgrau
auf Fichte



9205 Patina
auf Fichte



9206 Eiche hell
auf Fichte



9207 Quarzgrau
auf Fichte



9211 Fichte-Weiß
auf Fichte



9212 Silberpappel
auf Fichte




9221 Kiefer
auf Fichte




9235 Rotzeder
auf Fichte




9236 Lärche
auf Fichte



9241 Eiche
auf Fichte




9261 Nussbaum
auf Fichte



9262 Teak
auf Fichte



9264 Palisander
auf Fichte



9271 Ebenholz
auf Fichte



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

WETTERFEST UND
ÄUSSERST ERGIEBIG

GARTEN- & FASSADENLASUR

Schnell trocknend - sehr lange Standzeit -
ideal für den Außenbereich.

- > Transparent, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für jedes Holz im Außenbereich:
Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen,
Gartenhäuser, Gartenmöbel und Carports.
- > Garten- & Fassadenlasur ist wasserbasiert, schnell trocknend,
spritzbar, lösemittelarm, atmungsaktiv und dabei nicht nur
schmutzabweisend, sondern auch äußerst UV-beständig.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Untergrund zwei
Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich
auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m².




Verarbeitbar mit:



7247 Kiefer
seidenmatt



7248 Eiche hell
seidenmatt



7249 Teak
seidenmatt




7251 Palisander
seidenmatt




7252 Lärche
seidenmatt




7253 Patina
seidenmatt



7254 Perlgrau
seidenmatt



7255 Basaltgrau
seidenmatt



7319 Kieselgrau
matt



7320 Naturgrau
matt



7321 Patina
matt



**UV-Schutz-
faktor**

Geprüft in Anlehnung
an EN 927-6

i



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

UV-SCHUTZ-ÖL **EXTRA**:
GESCHÜTZT VOR SCHIMMEL-,
ALGEN- UND PILZBEFALL.

UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA

Perfekt vor der Sonne geschützt – Farbloser oder Transparenter, leicht pigmentierter UV-Schutz für den Außenbereich!

- > Farblos oder leicht pigmentiert, seidenmatt, für außen
- > Für alle senkrechten Holzflächen im Außenbereich: Holzfassaden, Dachunterstände, Balkonverkleidungen etc.
- > Als Alleinanstrich verhindert es den Vergrauungsprozess um den UV-Schutzfaktor 12 im Vergleich zu unbehandeltem Holz.
- > Der Anstrich enthält Wirkstoffe zum vorbeugenden Schutz der Beschichtung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 18 m².



Verarbeitbar mit:



420 Farblos
seidenmatt



424 Fichte/Tanne
seidenmatt



426 Lärche
seidenmatt



427 Douglasie
seidenmatt



429 Natural
seidenmatt



431 Zeder natur
seidenmatt



432 Eiche hell
seidenmatt



1420 Farblos
matt



Unbehandeltes oder mit herkömmlichem Öl
behandeltes Holz ohne UV-Schutz.



Mit Osmo UV-Schutz-Öl farblos behandeltes
Holz.



UV-SCHUTZ-ÖL

Perfekt vor der Sonne geschützt – der erste farblose UV-Schutz für den Außenbereich!

- > Farblos, seidenmatt, für außen
- > Für alle senkrechten Holzflächen im Außenbereich: Holzfassaden, Dachunterstände, Balkonverkleidungen etc.
- > Als Alleinanstrich verhindert es den Vergrauungsprozess um den UV-Schutzfaktor 12 im Vergleich zu unbehandeltem Holz.
- > Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. N 71.3)
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 18 m².



**Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.**



Verarbeitbar mit:



410 Farblos
seidenmatt
ohne Filmschutz



KLAR-ÖL LASUR

Außerordentlich vielseitig - für besondere Einsatzzwecke im Außenbereich!

- > Farblos, für außen
- > Als Endanstrich über Osmo Einmal-Lasur HS^{Plus} oder Landhausfarbe, wenn eine leicht glänzende und leicht zu pflegende Oberfläche gewünscht wird; Ausnahme auf weißen Flächen.
- > Als Grundieranstrich glättet die Klar-Öl Lasur sägeraues und sprödes Holz und gleicht damit die unterschiedliche Saugfähigkeit des Holzes aus.
- > Kein Alleinanstrich
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m².



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



000 Farblos



HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR*

Die spezielle Holzschutz-Imprägnierung beugt tierischen und pflanzlichen Holzschädlingen vor!

- > Farblos, für außen
- > Besonders empfohlen für statisch nicht beanspruchte Hölzer ohne Erdkontakt, wie Fenster, Rolläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen und Gartenmöbel.
- > Holz-Imprägnierung WR ist stark wasserabweisend, vermindert Quellen und Schwinden des Holzes und wirkt vorbeugend gegen tierische und pflanzliche Holzschädlinge, wie Fäulnis, Bläue und Insekten. Ideal als Imprägnierung für alle Osmo Außenanstriche oder auch andere ölbasierte Anstriche.
- > Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, ein Endanstrich ist unbedingt innerhalb der nächsten 6 Wochen erforderlich.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,00 l
- > Einbringmenge: 160–225 ml/m².



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



4001 Farblos

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



HOLZSCHUTZ-GRUND WR

Die Holzschutz-Grund WR ist eine anwendungsfertige, flüssige Feuchteschutz-Imprägnierung - ganz ohne Biozide!

- > Farblos, für außen
- > Besonders empfohlen für statisch nicht beanspruchte maßhaltige, begrenzt maßhaltige, sowie nicht maßhaltige Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich z. B. Fenster, Rollläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen, Gartenmöbel usw.
- > Stark wasserabweisend, vermindert Quellen und Schwinden des Holzes und aufgrund seines hohen physikalischen Holzschutzes ist sie besonders gut für das Streichen von bläueanfälligen Hölzern geeignet.
- > Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, ein Endanstrich ist unbedingt innerhalb einer Woche erforderlich.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > Einbringmenge: ca. 100 - 160 ml/m².



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



4041 Farblos



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

SCHUTZ VOR SCHMUTZ –
AUCH AUF STEIN UND TERRAKOTTA


STEIN- UND TERRAKOTTA-ÖL

Ideal zum Schutz vor Schmutz von offenporigen Stein- und Terrakottaflächen!

- > Farblos, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen als Imprägnierung von offenporigem Naturstein mit polierter, geschliffener bis bruchrauer Oberfläche, Betonwerksteinen, Gehwegplatten, Fensterbänke aus Granit sowie Kalkstein und Schiefer.
- > Stein- und Terrakotta-Öl feuert den Untergrund deutlich an, ist wasserabweisend, schmutz- und fleckenunempfindlich und reduziert deutlich das Staubverhalten bei Estrich- und Betonflächen.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Untergrund zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > Reichweite: 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 32 m². Die Reichweite des Produktes hängt sehr stark von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab und das kann zu deutlichen Abweichungen führen.



Verarbeitbar mit:



620 Farblos



Die Informationen
auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

PFLEGE FÜR GARTENMÖBEL UND TERRASSEN

GARTENMÖBEL-PFLEGESET

- > Set für die Pflege von Holz im Außenbereich
- > Besonders empfohlen für Garten- und Terrassenmöbel.
- > Inhalt des Sets:
Holz-Entgrauer Kraft-Gel – zur Auffrischung und Reinigung vergrauten Holzes,
Teak-Öl – schützt, pflegt und verschönert Gartenmöbel und Terrassen (wasser- und schmutzabweisendes Öl),
Schleifvlies, Flächenstreicher und Wurzelbürste



HOLZTERRASSEN-REINIGER

- > Hochwirksames Konzentrat, für außen
- > Entfernt wirksam Verschmutzungen.
- > Gebindegrößen: 1,00 l
- > 1 Liter reicht für ca. 30–100 m², je nach Grad der Verschmutzung.



VERARBEITUNGSTIPP

Für die optimale Reinigung Ihrer Holz- oder WPC/BPC Terrasse bietet Osmo die Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine an. Sprechen Sie bei Interesse mit dem Osmo Fachhändler Ihres Vertrauens.





HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL

- > Gelartiger Spezialreiniger, für außen
- > Entgraut Holz zuverlässig.
- > Gebindegrößen: 0,50 l; 2,50 l mit Terrassen- Reinigungsbürste; 5,00 l; 10,00 l
- > 1 Liter reicht für ca. 10 m², je nach Grad der Vergrauung.



ANSTRICH-ENTFERNER GEL

- > Gelartiges Anstrich-Entferner Gel, für außen
- > Entfernt zuverlässig alte Terrassen-Öle und Lasuren.
- > Gebindegrößen: 0,50 l; 2,50 l mit Terrassen- Reinigungsbürste; 5,00 l; 10,00 l
- > 1 Liter reicht bei 1 Auftrag für ca. 5 m², je nach vorhandenem Anstrich.





WPC & BPC PFLEGE-ÖL

Ideal zum Schutz vor Schmutz und Flecken!

- > Farblos, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für bereits bewittertes Wood-Polymer-Composites (WPC) und Bamboo-Polymer-Composites (BPC), Terrassendielen, Sichtblenden und Gartenmöbeln aus WPC oder BPC.
- > Nicht geeignet für co-extrudierte und neue Oberflächen.
- > WPC & BPC Pflege-Öl dringt in die Oberfläche ein, ist wasserabweisend, schmutz- und fleckenunempfindlich.
- > Ein Anstrich genügt auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 1,00 l
- > Reichweite: 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 40 m².



WPC & ALU REINIGER*

- > Hochwirksames Konzentrat, für außen
- > Reinigt WPC & Aluoberflächen zuverlässig.
- > Nicht geeignet für co-extrudierte Oberflächen.
- > Gebindegrößen: 1,00 l; 5,00 l
- > 1 Liter reicht für ca. 10–50 m², je nach Grad der Verschmutzung.



*Vollflächig verwenden! Untergrund in jedem Fall auf Verträglichkeit prüfen!



WERKZEUGE FÜR
OPTIMALE ERGEBNISSE



PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

Zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag von Osmo Holzanstrichen, Öl- oder Kunstharzfarben. Einfach und schnell saubere Pinsel!



FLÄCHENSTREICHER

Erhältlich in 25, 50, 60, 80 und 100 mm Breite. Geeignet für die Verarbeitung aller Osmo Anstriche.



ROLL- UND STREICHSET

Zur manuellen Verarbeitung von allen Osmo Anstrichen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einweg-einsätze (3 Stück), Mikrofaserrolle (100 mm breit), Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und Flächenstreicher (60 mm).



ÖL-FARBEN AUFTRAGS-SET

Für die einfache und optimale Verarbeitung aller Osmo Farben auf glatten Untergründen. Das Set enthält einen Hand Padhalter, 2 Farben Auftrags-Vliese, Farbwanne 22 x 20 cm und 3 Wanneneinleger.



SYSTEM TELESKOPSTIEL

Hochwertiger Aluminium-Teleskopstiel mit SoftTouch-Haltegriff und Quick-Connect-Verbindung. Verstellbar von 120–200 cm.



TERRASSEN-STREICHSET

Ideal zur Verarbeitung von Terrassen-Öl. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Terrassenstreichbürste mit Handgriff (150 mm breit) mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und Flächenstreicher (25 mm).



TERRASSEN-REINIGUNGSBÜRSTE MIT HANDGRIFF

Erhältlich in 150 mm Breite mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel. Dank ergonomischem Handgriff geeignet zur manuellen Reinigung von glatten und profilierten Terrassendielen.



BEHANDLUNG VON TECHNISCH MODIFIZIERTEN HOLZARTEN

Als Ersatz für tropische Harthölzer gelangen immer mehr sogenannte technisch modifizierte Holzarten an den Markt. Durch die Modifizierung verändern sich nicht nur die gewöhnlichen Holzeigenschaften, sondern damit einhergehend auch die Beschichtungseigenschaften.

Im Folgenden stellen wir die wichtigsten technisch modifizierten Holzarten vor und erläutern die Möglichkeiten zur Behandlung mit Osmo Holzanstrichen.

KEBONY

Durch das Imprägnieren mit Furfurylalkohol werden die Holzzellen miteinander vernetzt und somit die Feuchtigkeitsaufnahme erheblich reduziert. Ein zusätzlicher Imprägnieranstrich wird dennoch empfohlen, da das imprägnierte Holz anfällig für Schwarzschildbefall ist. Kebony kann direkt nach der Verarbeitung mit allen Osmo Außenanstrichen behandelt werden.

ACCOYA

Durch die hier erfolgte Acetylierung des Holzes, wird das Holz grundsätzlich dauerhafter, haltbarer und dimensionsstabiler. Ein zusätzlicher Imprägnieranstrich ist notwendig, wenn mit hellen Lasurfarbtönen gestrichen werden soll, da das acetylierte Holz (i. d. R. acetylierte Pinus Radiata) bläueempfindlich ist. Anschließend sind acetylierte Hölzer mit allen Osmo Außenanstrichen problemlos überstreichbar.

DAUERHOLZ

Beim künstlich eingebrachten Paraffinwachs besteht das Risiko, dass dieses unter extremen Witterungsbedingungen (Hitze) vom Holz ausgeschwitzt wird. Schon in der Grundbeschichtung ist, aufgrund des enthaltenen Wachses, eine gute Penetration und eine optimale Vernetzung unserer Anstriche mit dem Holz schwierig. Eine Behandlung von Dauerholz mit einem Osmo Außenanstrich können wir nicht empfehlen.

THERMISCH BEHANDELTES HOLZ

Thermisch behandelte Hölzer (im Markt oft als TMT – thermally modified timber bezeichnet) neigen zu einer sehr schnellen Vergrauung. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Beschichtung innerhalb der ersten zwei Wochen nach Verarbeitung vorzunehmen. Ein zusätzlicher Imprägnieranstrich ist nicht zwingend notwendig. Auf thermisch behandelten Hölzern können alle Osmo Außenanstriche verwendet werden. Aufgrund der guten Aufnahmefähigkeit für Öle kann der Verbrauch etwas höher sein.

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTE KIEFER (GRÜN/GRAU)

Bedingt durch die hier eingebrachten Salze ist die Aufnahmefähigkeit von Holzanstrichen direkt nach der Verarbeitung eingeschränkt. Nach einer Abwitterungszeit von ca. 6 Monaten, haben sich die überschüssigen Salze ausgewaschen und das Holz ist aufnahmefähig für schützende Anstriche. Ein zusätzlicher Anstrich mit einer Imprägnierung ist nicht notwendig. Nach erfolgter Abwitterung empfehlen wir, die Hölzer mit unserem Holz-Entgrauer Kraft-Gel zu entgrauen und anschließend zu streichen. Auf kesseldruckimprägnierter Kiefer können alle Osmo Außenanstriche verwendet werden.

INHALTSSTOFFFREICHE HOLZARTEN

Bitte beachten Sie, dass ein erstes Abwitern der Oberfläche grundsätzlich die Aufnahmefähigkeit des Holzes für nachfolgende Holzanstriche erhöht. Darum empfiehlt es sich auch bei technisch nicht modifizierten, aber stark inhaltsstoffreichen Hölzern (u. a. auch der heimischen Eiche), eine entsprechende Zeit bis zur Beschichtung verstreichen zu lassen. Weitere Hinweise finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.





IDEEN OHNE GRENZEN.
NCS UND RAL NACH WAHL.



EGAL WELCHEN ANSTRICH SIE IHREM LEBEN GEBEN WOLLEN – OSMO HAT DIE PASSENDE FARBEN.

Alle Farbtöne eines Produktes sind untereinander mischbar. Wenn Sie das Mischen lieber den Profis überlassen wollen, machen wir das gerne für Sie.

Die offenporige, ölbasierte Landhausfarbe erhalten Sie in fast allen Farbtönen der RAL- und NCS-Farbspektren – wie übrigens auch die Holzschutz Öl-Lasur, die Öl-Farbe und die Garten- & Fassadenfarbe.

Mischtöne werden auf Bestellung unserer Händler gegen eine geringe Mischpauschale im Farblabor für Sie angemischt und sind deutschlandweit binnen 5-7 Werktagen lieferbar. Die Mindestbestellmenge beträgt dabei pro Farbton nur 1 x 2,5 Liter.

Die Mischttöne sind circa Farbtöne. Effekt-, Leucht- und Metallicfarben sind nicht lieferbar.

Lasuren lassen den Untergrund durchscheinen. Das Erscheinungsbild des Farbtons wird je nach Holzart optisch von der RAL-/NCS-Farbkarte **abweichen**.

Original RAL-Ton 8028

deckend

lasierend

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

