



# HOLZWERKER



## INTENSIV-REINIGER

Tiefenwirksamer Grundreiniger



H-8019  
Konzentrat



### PRODUKTINFORMATION

Hochwirksamer, leicht alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung organischer und anorganischer Verschmutzungen im Innen- und Außenbereich. Ideal zur intensiven Reinigung von geölten und gewachsenen Oberflächen vor der eigentlichen Oberflächenbehandlung mit Osmo Anstrichen.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Mit Ölen und Wachsen behandelte Holzoberflächen, z.B. Fußböden, Holzterrassen, Möbel sowie Kunststoffe, Edelstahl, WPC- und BPC-Oberflächen und andere wasserfeste Oberflächen.

### INHALTSSTOFFE

Alkalischer Grundreiniger (gemäß VO EG 648/2004 über Detergenzien): < 5 % kationische Tenside; nichtionische Tenside; Silikate; Komplexbildner NTA und Hilfsstoffe

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1,05 - 1,10 g/cm<sup>3</sup>  
Viskosität: 20 - 25s (3 mm, DIN 53211)  
Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos  
pH-Wert (10 g/l): 10,9

### LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt.

### VERARBEITUNG

Konzentrat 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnen. Auf verschmutzte Flächen aufbringen, Schmutz lösen und anschließend mit klarem Wasser aufnehmen. Untergrund in jedem Fall auf Verträglichkeit prüfen. Für die maschinelle Verarbeitung auf Fußböden empfehlen wir den Einsatz einer Einscheibenmaschine (z.B. Osmo FloorXcenter) mit Bürstenbesatz, rotem oder grünem Pad. Schmutzaufnahme mit Osmo Feuchtmopp oder fussfreiem Baumwollappen.

### HINWEISE

Geölte oder gewachsene Oberflächen nach der Trocknung mit entsprechenden Osmo Anstrichen nachbehandeln (z.B. Osmo Hartwachs-Öl für Holzfußböden, Bangkirai-Öl für Holzterrassen etc.). Nicht unverdünnt verwenden. Kann auf unbekanntem Untergründen zu Verfärbungen oder Oberflächenveränderungen führen. Inhaltsstofffreie Hölzer (insbesondere Eiche) verfärben sich im Kontakt mit unverdünntem Intensivreiniger dunkel. Auch bei Verdünnung in jedem Fall eine Probe durchführen. Antrocknen der Lauge vermeiden. Nicht geeignet zur täglichen Unterhaltspflege.

### GEFAHRENHINWEISE FÜR DAS KONZENTRAT:

Enthält Dinatriummetasilikat. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.



# HOLZWERKER

Achtung



## SICHERHEITSHINWEISE:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Reagiert mit Säuren unter Wärmeentwicklung. Spritzgefahr! Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

## ENTSORGUNG

Verpackung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste der Problemabfallentsorgung zuführen.

Abfallverzeichnis-Verordnung (AW): 07 06 01

Codierung gemäß GISBAU GISCODE: GG 40.

## GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 5 l



WASSER  
VERDÜNNBAR



Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 06/16