

## LEISTUNGSERKLÄRUNG / DoP 105

### Für Massivholzdielen (unbehandelt) mit Nut und Feder mit den Installationsvarianten Verschraubung, vollflächige Verklebung oder selbstklebende Dämmmatte

**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Produkttyp 1: QCXE	Europ. Eiche	(15; 20 mm Stärke)
Produkttyp 2: PNSY	Kiefer	(15; 21; 27; 32 mm Stärke)
Produkttyp 3: PCAB	Fichte	(21; 27 mm Stärke)

**Verwendungszweck:**

Massivholzdielen für die Verwendung als Fußboden im Innenbereich

**Hersteller:**

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG  
Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

**Bevollmächtigter:**

Kein Bevollmächtigter

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 4

**Harmonisierte technische Spezifikation:**

EN 14342:2013

**Erklärte Leistungen:**

Wesentliches Merkmal		Leistung/ Klassifizierung
Brandverhalten	Produkttyp 1: QCXE	C fl-s1
	Produkttyp 2: PNSY	D fl-s1
	Produkttyp 3: PCAB	D fl-s1
Formaldehydabgabe		E1
Gehalt an PCP		NPD
Bruchfestigkeit (kN)		NPD
Stützfestigkeit (mm)		NPD
Gleitwiderstand		NPD



## LEISTUNGSERKLÄRUNG / DoP 105

### Erklärte Leistungen:

Wesentliches Merkmal		Leistung / Klassifizierung
Wärmeleitfähigkeit	Produkttyp 1: QCXE	$\lambda$ -Wert = 0,17 W/(m·K)
	Produkttyp 2: PNSY	$\lambda$ -Wert = 0,13 W/(m·K)
	Produkttyp 3: PCAB	$\lambda$ -Wert = 0,13 W/(m·K)
Gebrauchsklasse gemäß EN 335		Klasse 1
Biologische Dauerhaftigkeit gemäß EN 350	Produkttyp 1: QCXE	2
	Produkttyp 2: PNSY	3-4
	Produkttyp 3: PCAB	4

**Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung.**

Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Ort: Warendorf  
 Datum: 12.02.2026  
 Name: Christian Cordes  
 Funktion: Geschäftsführer

Unterschrift:



osmo<sup>®</sup>  
...in form und farbe