


NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

ABBEIZER

FÜR HOLZ UND METALL



6000 Farblos



ANWENDUNGSBEREICHE:

Löst und entfernt Kunstharzlacke, 1K-Lacke, Dispersions- und Latexfarben, Ölfarben, Lasuren, Dispersionskleber, Kunststoffputze etc. auf lösemittelbeständigen Untergründen (Holz, Metall, mineralische Untergründe wie Putz, Beton oder Naturstein). Er ist geruchsarm und kann daher auch großflächig, sowohl im Innen- als auch Außenbereich, eingesetzt werden.

EMISSIONEN UND UMWELTWIRKUNG:

aliphatische Ester, N-n-Butylpyrrolidon, organ. Säure (Ameisensäure) und Additive.

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken., Verursacht Hautreizungen., Verursacht schwere Augenreizung., Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten., Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen., Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen., Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen., BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen., Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen., Enthält, N-n-Butylpyrrolidon., Ameisensäure.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

GWP-total in kg CO ₂ -Äq.	-
Produktcode / Giscode	-

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

ABBEIZER

VERPACKUNGSDATEN:

Material der Verpackung	Dose + Deckel: Polyethylen (PE)
Materialcode	Dose + Deckel: PE-HD 04
Verpackungsgröße und -gewicht	1,0 l = 62 g + 22,5 g
Grenzwert für Schwermetalle (PPWR)	Erfüllt
Recyclingfähigkeit der Verpackung (PPWR)	Erfüllt
Recyclinganteil der Verpackung	Keine Angabe

PRÜFBERICHTE / ZERTIFIZIERUNGEN:

Prüfberichte	Auf Anfrage
Teststandards	-
Deklarationsnummer und Name der EPD	-
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt	-

ANGABEN ZUR GEBÄUDEKLASSIFIZIERUNG DGNB:

Produktgruppe (ENV 1.2) Nr.1	-
DGNB Qualitätsstufe 1	-
DGNB Qualitätsstufe 2	-
DGNB Qualitätsstufe 3	-
DGNB Qualitätsstufe 4	-
Produktspezifische Ökobilanzwerte (ENV 1.1 und ENV 2.1)	-
Produktspezifische Lebensdauer (ECO 1.1)	-

ANGABEN ZUR GEBÄUDEZERTIFIZIERUNG NACH QNG:

Bauproduktgruppe 6.1	-
VOC ≤ 130 g/l	-
Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen	-

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

ABBEIZER

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 09/26