





NACHHALTIGKEITSDATENBLATT DEKORWACHS

TRANSPARENT UND INTENSIV GESTALTEN!

				
3101 Farblos seidenmatt	3102 Buche leicht gedämpft seidenmatt	3103 Eiche hell seidenmatt	3111 Weiß seidenmatt	3118 Granitgrau seidenmatt
				
3119 Seidengrau seidenmatt	3123 Goldhorn seidenmatt	3136 Birke seidenmatt	3137 Kirschbaum seidenmatt	3138 Mahagoni seidenmatt
				
3143 Cognac seidenmatt	3161 Ebenholz seidenmatt	3164 Eiche seidenmatt	3166 Nussbaum seidenmatt	3168 Eiche Antik seidenmatt
				
3104 Rot (RAL 3000) seidenmatt	3105 Gelb (RAL 1021) seidenmatt	3125 Blau (RAL 5010) seidenmatt	3131 Grün seidenmatt	3132 Graubeige (RAL 1019) seidenmatt
				
3169 Schwarz seidenmatt	3172 Seide seidenmatt	3181 Kiesel seidenmatt	3186 Weiß matt seidenmatt	3188 Schnee seidenmatt



ANWENDUNGSBEREICHE:

Osmo Dekorwachs eignet sich für den Schutz und die dekorative Veredelung von Holz im Innenbereich: Wandverkleidungen, Leisten und Balken, sowie Türen. Es ist ebenfalls geeignet für Leimholz, Spanplatten und MDF. Ideal als farbige Grundierung für Holzfußböden und zum Überstreichen nachgedunkelter Holzflächen. Für Möbel und Kinderspielzeug besonders empfohlen.

EMISSIONEN UND UMWELTWIRKUNG:

Bindemittel auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl) und Wachse, Paraffine, Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen., Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich., Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Materialien wie Lappen können sich selbst entzünden. Nach Gebrauch flach ausgebreitet oder in einem geschlossenen Metallgefäß vollständig trocknen lassen und anschließend entsorgen., EU-Grenzwert für das Produkt, (Kat. A.e): 400 g/l VOC., Dieses Produkt enthält max., 400 g/l VOC.

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

DEKORWACHS

GWP-total in kg CO ₂ -Äq.	transparentes Produkt: 4,72 (Cradle to Gate; Farbnummer: 3101) pigmentiertes Produkt: 1,25 (Cradle to Gate; Farbnummer: restlichen)
Produktcode / Giscode	BSL10

VERPACKUNGSDATEN:

Material der Verpackung	Dose: Weißblech
Materialcode	Dose: FE 40
Verpackungsgröße und -gewicht	0,125 l: 32 g + 5 g 0,375 l: 60 g + 11 g 0,75 l: 86 g + 16 g 2,5 l: 227 g + 50 g 25 l: 1378 g + 599 g
Grenzwert für Schwermetalle (PPWR)	Erfüllt
Recyclingfähigkeit der Verpackung (PPWR)	Erfüllt
Recyclinganteil der Verpackung	-

PRÜFBERICHTE / ZERTIFIZIERUNGEN:

Prüfberichte	Auf Anfrage
Teststandards	Erfüllt DIN 53160 Erfüllt EN 71.3
Deklarationsnummer und Name der EPD	EPD-VDL-20250553-IBN1-DE - Öl- und Alkydanstriche für Holz, transparent EPD-VDL-20250554-IBN1-DE - Öl- und Alkydanstriche für Holz, pigmentiert
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt	-

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

DEKORWACHS

ANGABEN ZUR GEBÄUDEKLASSIFIZIERUNG DGNB:

Produktgruppe (ENV 1.2) Nr.1	Beschichtung auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe
DGNB Qualitätsstufe 1	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 2	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 3	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 4	Werkseitig: erfüllt; Bauseitig: nicht erfüllt
Produktspezifische Ökobilanzwerte (ENV 1.1 und ENV 2.1)	Vorhanden
Produktspezifische Lebensdauer (ECO 1.1)	8 Jahre (nach BNB)

ANGABEN ZUR GEBÄUDEZERTIFIZIERUNG NACH QNG:

Bauproduktgruppe 6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen
VOC ≤ 130 g/l	Nicht erfüllt
Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen	Erfüllt

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 09/26