

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

PFLEGE-ÖL

IDEAL ZUM AUFFRISCHEN UND PFLEGEN VON HARTWACHS- ÖL OBERFLÄCHEN.



3079 Farblos
matt



3081 Farblos
seidenmatt



3098 Farblos
halbmatt (R9)



3440 Weiß
transparent
seidenmatt



3059 Schwarz
matt (R9)



ANWENDUNGSBEREICHE:

Für die Pflege aller geölten Hölzer mit Hartwachs-Öl Oberfläche: Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden sowie Treppen und Möbeloberflächen. Besonders empfohlen für den Objektbereich (z.B. Restaurants, Museen und andere stark beanspruchte Böden).

EMISSIONEN UND UMWELTWIRKUNG:

Bindemittel auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl) und Wachse, Paraffine, Titandioxid (nur 3440), Sikkative (Trockner), wasserabweisende Additive, entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen., Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich., Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Materialien wie Lappen können sich selbst entzünden. Nach Gebrauch flach ausgebreitet oder in einem geschlossenen Metallgefäß vollständig trocknen lassen und anschließend entsorgen., EU-VOC-Grenzwert für das Produkt: entfällt.

GWP-total in kg CO ₂ -Äq.	transparentes Produkt: 4,72 (Cradle to Gate; Farbnummer: 3079, 3081, 3098) pigmentiertes Produkt: 1,25 (Cradle to Gate; Farbnummer: restlichen)
Produktcode / Giscode	BSL10

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

PFLEGE-ÖL

VERPACKUNGSDATEN:

Material der Verpackung	Dose: Weißblech Deckel: Polyethylen (PE)
Materialcode	Dose: FE 40 Deckel: PE-LD 04
Verpackungsgröße und -gewicht	1,0 l: 109 g + 5 g 2,5 l: 227 g + 50 g
Grenzwert für Schwermetalle (PPWR)	Erfüllt
Recyclingfähigkeit der Verpackung (PPWR)	Erfüllt
Recyclinganteil der Verpackung	Keine Angabe

PRÜFBERICHTE / ZERTIFIZIERUNGEN:

Prüfberichte	Auf Anfrage
Teststandards	Erfüllt DIN 53160 Erfüllt EN 71.3
Deklarationsnummer und Name der EPD	EPD-VDL-20250553-IBN1-DE - Öl- und Alkydanstriche für Holz, transparent EPD-VDL-20250554-IBN1-DE - Öl- und Alkydanstriche für Holz, pigmentiert
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt	-

ANGABEN ZUR GEBÄUDEKLASSIFIZIERUNG DGNB:

Produktgruppe (ENV 1.2) Nr.1	Beschichtung auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe
DGNB Qualitätsstufe 1	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 2	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 3	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 4	Werkseitig: erfüllt; Bauseitig: nicht erfüllt
Produktspezifische Ökobilanzwerte (ENV 1.1 und ENV 2.1)	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen
Produktspezifische Lebensdauer (ECO 1.1)	8 Jahre (nach BNB)

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

PFLEGE-ÖL

ANGABEN ZUR GEBÄUDEZERTIFIZIERUNG NACH QNG:

Bauproduktgruppe 6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen
VOC ≤ 130 g/l	Nicht erfüllt
Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen	Erfüllt

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 09/26