

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

PORENFÜLLER AQUA

HOCHPIGMENTIERTER 1K POREN- & ISOLIERFÜLLER FÜR HOLZ UND HOLZWERKSTOFFE



7036 Weiß
deckend



7037 Grau
deckend



ANWENDUNGSBEREICHE:

Dient als Grund- und Zwischenbeschichtung auf Holz oder Holzwerkstoffen im gesamten Innenausbau, wie z.B. MDF-Platten oder Furniersperrholz.

EMISSIONEN UND UMWELTWIRKUNG:

Auf Basis einer modifizierten Acrylatdispersion, Eisenoxide, Titandioxid (Weißpigment), Additive und Konservierungsmittel (BIT & CIT/MIT). Lösemittel: Wasser. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten., Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen., Enthält, Benzisothiazolinon (BIT);, Gemisch aus: Chlormethylisothiazolinon (CIT) und Methylisothiazolinon (MIT) (3:1), (Konservierungsmittel)., Kann allergische Reaktionen hervorrufen., Informationen für Allergiker erhalten Sie unter www.osmo.de/Allergiker-Info (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913)., Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich., EU-Grenzwert für das Produkt, (Kat. A.d): 130 g/l VOC., Dieses Produkt enthält max., 50 g/l VOC.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

GWP-total in kg CO ₂ -Äq.	pigmentiertes Produkt: 3,41 (Cradle to Gate)
Produktcode / Giscode	BSW20

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

PORENFÜLLER AQUA

VERPACKUNGSDATEN:

Material der Verpackung	Dose: Weißblech
Materialcode	Dose: FE 40
Verpackungsgröße und -gewicht	2,5 l: 227 g + 50 g
Grenzwert für Schwermetalle (PPWR)	Erfüllt
Recyclingfähigkeit der Verpackung (PPWR)	Erfüllt
Recyclinganteil der Verpackung	Keine Angabe

PRÜFBERICHTE / ZERTIFIZIERUNGEN:

Prüfberichte	Auf Anfrage
Teststandards	Erfüllt DIN 53160 Erfüllt EN 71.3
Deklarationsnummer und Name der EPD	EPD-VDL-20250552-IBN1-DE - Wässrige Acrylatbeschichtungen für Holz, pigmentiert
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt	-

ANGABEN ZUR GEBÄUDEKLASSIFIZIERUNG DGNB:

Produktgruppe (ENV 1.2) Nr.1	Beschichtung auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe
DGNB Qualitätsstufe 1	Erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 2	Erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 3	Erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 4	Werkseitig: erfüllt; Bauseitig: nicht erfüllt
Produktspezifische Ökobilanzwerte (ENV 1.1 und ENV 2.1)	Vorhanden
Produktspezifische Lebensdauer (ECO 1.1)	8 Jahre (nach BNB)

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

PORENFÜLLER AQUA

ANGABEN ZUR GEBÄUDEZERTIFIZIERUNG NACH QNG:

Bauproduktgruppe 6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen
VOC ≤ 130 g/l	Erfüllt
Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen	Erfüllt

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 09/26