

PRODUKTINFORMATION ANSTRICH-ENTFERNER GEL

EINHEITLICHE UND EFFEKTIVE ENTFERNUNG VON ALTEN TERRASSEN-ÖLEN UND LASUREN.



6611 Farblos



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Gebrauchsfertiger, dickflüssiger Farbentferner, der speziell für das Entfernen von alten Öl-Anstrichen im Außenbereich entwickelt wurde. Nachfolgend kann die Fläche mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entgraut/ neutralisiert und schließlich neu geölt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Osmo Anstrich-Entferner Gel entfernt alte Terrassen-Öle und Lasuren auf Holz-Terrassen und Gartenmöbeln aus Holz. Ideal zur Entfernung der Öl-Oberfläche von partiell abgewitterten Holz-Terrassen, so dass man eine einheitlich öl-freie Holzoberfläche erhält.

INHALTSSTOFFE:

Osmo Anstrich-Entferner Gel enthält nichtionische Tenside (< 5 %), Alkalilauge. Lösemittel: Wasser.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Spezifisches Gewicht: 1,000-1,110 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskosität: thixotrop
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
pH-Wert:

LAGERFÄHIGKEIT:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

VORBEREITUNG:

Grober Schmutz sollte im Vorfeld mit einem Besen oder Handfeger von der Oberfläche entfernt werden. Bereiche, die nicht abgelautet werden sollen, sorgfältig abdecken. Osmo Anstrich-Entferner Gel ist gebrauchsfertig. Nicht verdünnen. Anfänglich und auch während der Verarbeitung gut umrühren. Vor der Behandlung mit dem Anstrich Entferner-Gel ist der Untergrund zu prüfen (Testbehandlung empfohlen)! Eignung, Einwirkzeit und erforderliche Auftragsmenge an repräsentativen Probeflächen ermitteln. Vorsicht bei der Anwendung auf Furnieren! Furniere können sich vom Untergrund lösen.

VERARBEITUNG:

Mit einem Pinsel oder der Osmo Terrassenreinigungsbürste ausreichend dick (ca. 200 ml/ m²) auf die trockene, zu reinigende Oberfläche auftragen und bis zu 60 Minuten (aber nicht länger als nötig!) einwirken lassen. Die Oberfläche während der Einwirkzeit (z.B. durch Sprühnebel) feucht halten. Anschließend die Oberfläche mit viel Frischwasser in Längsrichtung abschrubben. Nach der Trocknung die Holzoberfläche beurteilen und bei Bedarf Reinigungsvorgang wiederholen. Nicht abgewaschene Reste des Anstrich-Entferner Gels können die Trocknung und Haftung nachfolgender Anstriche negativ beeinflussen. Deshalb unbedingt auf gründliches Abwaschen achten.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Mit Wasser und Seife.

PRODUKTINFORMATION ANSTRICH-ENTFERNER GEL

TROCKNUNGSZEIT:

Vor dem Aufbringen des neuen Anstrichs, das Holz gründlich (ca. 24– 48 Stunden) trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

ERGIEBIGKEIT:

1 l reicht bei 1 Auftrag für ca. 5 m².

HINWEISE:

Bereiche, die nicht abgelaugt werden sollen, wie z.B. empfindliche Pflanzen, poröse Untergründe (z.B. helle Waschbetonplatten, Putz etc.), Aluminium, Zink oder lackierte Flächen, sorgfältig abdecken. Waschwasser bereitstellen, um versehentlich mit dem Gel (z.B. durch Spritzer) in Kontakt gekommene Flächen (Aluminium, Zink oder lackierte Flächen) sofort abwaschen zu können. Handschuhe und Schutzbrille tragen. Nicht abgewaschene Reste des Anstrich-Entferner Gels können die Trocknung und Haftung nachfolgender Anstriche negativ beeinflussen. Deshalb unbedingt auf gründliches Abwaschen achten.

SICHERHEITSHINWEISE:

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in Originalverpackung aufbewahren. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Reagiert mit Säuren unter Wärmeentwicklung. Spritzgefahr! Vorsicht! Nicht mit anderen Produkten verwenden. Enthält DECYL GLUCOSIDE < 5 %.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



Achtung

ENTSORGUNG:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 21*). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE:

6611 Farblos

GEBINDEGRÖSSEN:

0,5 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/ Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/ anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länderspezifische oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 10/26