

PRODUKTINFORMATION

HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGEPESTE

IDEAL FÜR DIE PFLEGE UND AUSBESSERUNG VON HARTWACHS-ÖL OBERFLÄCHEN!



3080 Farblos



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Öl-Wachs Kombination zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen in allen mit Hartwachs-Öl behandelten Holz-Oberflächen. Osmo Hartwachs-Öl Reparatur- und Pflegepaste ist auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse aufgebaut.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Osmo Hartwachs-Öl Reparatur- und Pflegepaste ist ideal zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen und partiellen Behandlung von Holz im Innenbereich, wie z.B. Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Massivholz oder Leimholz. Ebenfalls geeignet für alle Holzfußböden, OSB- und Korkfußböden, sowie Treppen.

INHALTSSTOFFE:

Bindemittel auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse, Paraffine, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Spezifisches Gewicht: 0,900-0,920 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)

Viskosität: >15000 mPas

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: >60°C (DIN EN ISO 2719)

LAGERFÄHIGKEIT:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt.

VORBEREITUNG:

Die Holzoberfläche muss staubfrei und trocken sein. Zu diesem Zweck genügt ein Staubtuch. Stärker verschmutzte Flächen z. B. mit Osmo Spray Cleaner reinigen und trocken nachwischen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz anschleifen und bei Bedarf ausfüllen (Osmo Holzpaste).

VERARBEITUNG:

Mit einem fusselfreien Lappen dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Bei guter Belüftung ca. 8-10 Stunden trocknen lassen. Bei Bedarf Auftrag 2-3-mal wie oben beschrieben wiederholen.

TROCKNUNGSZEIT:

Ca. 8-10 Stunden bei Normklima (20-23°C/ 50-65% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

ERGIEBIGKEIT:

75 g reichen für 2-3 m² bei einem Auftrag auf rohem Holz.

PRODUKTINFORMATION

HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGEPESTE

HINWEISE:

Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Eine zu satte Auftragsweise und mangelnde Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Wird ein höherer Glanzgrad gewünscht, nach gründlicher Trocknung Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel dünn auftragen und nach Abtrocknung polieren.

SICHERHEITSHINWEISE:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Materialien wie Lappen können sich selbst entzünden. Nach Gebrauch flach ausgebreitet oder in einem geschlossenen Metallgefäß vollständig trocknen lassen und anschließend entsorgen.

ENTSORGUNG:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE:

3080 Farblos

GEBINDEGRÖSSEN:

75 g

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/ Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/ anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 10/26