


PRODUKTINFORMATION HOLZPASTE

FÜR HOLZ UND HOLZWERKSTOFFE IM INNENBEREICH



7300 Weiß



7301 Buche



7302 Fichte



7303
Mahagoni



7304 Eiche



7306 Schwarz



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Osmo Holzpaste ist ein pastöser, verarbeitungsfertiger Holzkitt zum ausbessern kleinerer Löcher, Risse und Fugen in Holz oder Holzwerkstoffen.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Osmo Holzpaste ist geeignet zum Ausbessern von kleinen Rissen, Löchern und Fugen in Holz und Holzwerkstoffen. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Kann nach Trocknung mit allen Osmo Holzanstrichen nachbehandelt werden.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Spezifisches Gewicht: 1,88–1,98 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)

Viskosität: pastös

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

pH-Wert: 7–8

LAGERFÄHIGKEIT:

5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

VORBEREITUNG:

Fugen oder Löcher im Holz säubern, evtl. ausblasen oder ausbürsten.

VERARBEITUNG:

Holzpaste mit leichtem Druck in die zu füllenden Löcher drücken. Leicht erhaben spachteln, da die Holzpaste bei

der Trocknung etwas beifällt. Vorgang evtl. wiederholen. Nach der vollständigen Durchtrocknung von der Oberfläche anschleifen, so dass die Holzpaste ausschließlich flächenbündig in den Löchern verbleibt. Bei Schleifarbeiten stets eine Staubmaske Tragen! Oberfläche entstauben – die getrocknete Holzpaste lässt sich mit jedem Osmoanstrich überstreichen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Mit Wasser und Seife.

TROCKNUNGSZEIT:

Je nach Füllmenge und Füllhöhe ca. 1–3 Stunden Trocknen lassen.

HINWEISE:

Alle Farbtöne können untereinander gemischt werden. Holzpaste mit der gleichen Schleifkörnung schleifen wie die Holzoberfläche abschleifen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Enthält Gemisch aus CIT und MIT (3:1) (Konservierungsmittel). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter www.osmo.de/Allergiker-Info (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913).

PRODUKTINFORMATION HOLZPASTE



ENTSORGUNG:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE:

7300 Weiß
7301 Buche
7302 Fichte
7303 Mahagoni
7304 Eiche
7306 Schwarz

GEBINDEGRÖSSEN:

100 g

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/ Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/ anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länderspezifische oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 10/26