


PRODUKTINFORMATION

WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

REINIGUNG UND AUFFRISCHUNG IN EINEM!



3029 Farblos 3087 Weiß



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Farbloses oder transparentes Pflegewachs zur gelegentlichen Auffrischung von Holzfußböden mit Hartwachs-Öl oder Lack-Oberflächen, Möbeln, sowie anderen geölten und gewachsenen Holzoberflächen im Innenbereich. Bei sachgemäßer Pflege wird die Oberfläche mit den natürlichen, gesundheitsunbedenklichen Hartwachsen versorgt. Der Boden bleibt widerstandsfähig, ohne dass ein Film aufgebaut wird.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Osmo Wachs- und Reinigungsmittel ist bestens geeignet zum Auffrischen aller mit Osmo Hartwachs-Öl behandelten oder Lackierten Fußboden- und Möbeloberflächen. Ebenso ideal zum Entfernen von hartnäckigen Flecken, wie z. B. Fett, Schuhcreme und Streifen von Sohlen.

INHALTSSTOFFE:

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Wachse, Titandioxid (nur bei 3087), Paraffine, aliphatische Kohlenwasserstoffe (> 30 %). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Spezifisches Gewicht: 0,79 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskosität: >20,5 mm²/s (40°C)
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: 62°C (DIN EN ISO 2719)

LAGERFÄHIGKEIT:

5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

VORBEREITUNG:

Die Holzoberfläche muss staubfrei und trocken sein. Zu diesem Zweck genügt ein Staubtuch, Mop oder Staubsauger. Sehr zu empfehlen ist das Osmo Fußboden Reinigungsset (Staubmop, Feuchtmop, Aktivfasertuch) für die einfache Reinigung und Pflege. Stärker begangene und verschmutzte Fußböden, z. B. im öffentlichen Bereich, mit unserem Feuchtmop (Wasser mit Osmo Wisch-Fix) wischen und trocken nachwischen.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekannten Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen.

VERARBEITUNG:

Manuelle Anwendung: Zur Fleckenentfernung und zur intensiven Pflege das Osmo Wachs- und Reinigungsmittel mit unserem Aktivfasertuch gleichmäßig auf der Fläche verteilen (ca. 2 Teelöffel pro qm). Besonders hartnäckige Flecken mit Osmo Wachs- und Reinigungsmittel mit einem Tuch oder Scotchpad abreiben. Maschinelle Anwendung: Das Wachs- und Reinigungsmittel mit einer Einscheibenmaschine oder idealerweise mit dem Osmo FloorXcenter und weißem Pad in die Fläche fahren (ca. 2 Teelöffel pro qm). Das Wachs- und

PRODUKTINFORMATION

WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Reinigungsmittel auf der Fläche gleichmäßig verteilen und einmassieren. Bei Schlierenbildung entweder das Pad umdrehen oder ein neues Pad verwenden, siehe auch Beschreibung FloorXcenter. Um einen höheren Glanzgrad zu erzielen, mit einem weißen Pad über die getrocknete Fläche fahren und aufpolieren.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TROCKNUNGSZEIT:

Ca. 30-40 Minuten bei Normklima (20-23°C/50-65 % rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

ERGIEBIGKEIT:

Die Ergiebigkeit des Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittels ist stark abhängig von der Saugfähigkeit und dem Verschmutzungsgrad des zu behandelnden Untergrundes. (1 Liter Pflegemittel reicht für ca. 80-100 m², 2 Teelöffel für ca. 1 m²).

EMPFEHLUNG:

Verarbeitungsfertig – nicht verdünnen! Mit Osmo Aktivfasertuch, enthalten im Fußboden Reinigungsset (Staubmop, Feuchtmop, Aktivfasertuch), dünn und gleichmäßig auf die gesäuberte Oberfläche aufbringen und gleichmäßig ausstreichen (ca. 2 Teelöffel/m²). Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekannten Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen. Im Pflegeurnus ist es unabdingbar, im Laufe der Jahre dem Boden auch die benötigten Ölanteile des Hartwachs-Öl zurückzugeben. An besonders stark strapazierten Stellen (Laufstraßen, etc.) auf die gesäuberte Oberfläche ein farbloses Osmo Hartwachs-Öl auftragen.

HINWEISE:

Durch das regelmäßige Aufbringen der Hartwachse wird der Boden aufgefrischt und die Fleckenresistenz und Abriebfestigkeit verbessert. Es ist jedoch unabdingbar, im Laufe der Jahre dem Boden auch die benötigten Ölanteile des Hartwachs-Öls zurückzugeben. Nur hauchdünn auftragen; sonst können Trittspuren auftreten. Das weißlich eingestellte Wachspflege- und Reinigungsmittel ausschließlich für weiße Untergründe benutzen. An

besonders stark strapazierten Stellen (Laufstraßen etc.) auf die gesäuberte Fläche erneut das Osmo Hartwachs-Öl auftragen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe.

ENTSORGUNG:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE:

3029 Farblos
3087 Weiß

GEBINDEGRÖSSEN:

0,5 l; 1,0 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/ Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/ anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länderspezifische oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 10/26