

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

HOLZ-DECKFARBE

DER FENSTER- UND TÜRENANSTRICH, DER NICHT REISST, NICHT ABLÄTTERT, NICHT ABSCHUPPT!



2104 Weiß
seidenmatt



ANWENDUNGSBEREICHE:

Osmo Holz-Deckfarbe ist besonders geeignet für jedes Holz im Außenbereich, wo ein weiß-deckender, biozidfreier, seidenglänzender Anstrich gewünscht wird. Idealer Neu- oder Renovierungsanstrich für maßhaltige Bauteile z. B. Fenster, Fensterläden und Türen – sowie nicht maßhaltige Bauteile – z. B. Dachuntersichten, Zäune, Sichtblenden, Pergolen, Pfosten, Gartenpavillons, Gewächshäuser und Gartenmöbel.

EMISSIONEN UND UMWELTWIRKUNG:

Bindemittel auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl), Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich., Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Materialien wie Lappen können sich selbst entzünden. Nach Gebrauch flach ausgebreitet oder in einem geschlossenen Metallgefäß vollständig trocknen lassen und anschließend entsorgen., EU-Grenzwert für das Produkt, (Kat. A.d): 300 g/l VOC., Dieses Produkt enthält max., 300 g/l VOC.

GWP-total in kg CO ₂ -Äq.	pigmentiertes Produkt: 1,25 (Cradle to Gate)
Produktcode / Giscode	BSL10

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

HOLZ-DECKFARBE

VERPACKUNGSDATEN:

Material der Verpackung	Dose: Weißblech
Materialcode	Dose: FE 40
Verpackungsgröße und -gewicht	0,75 l: 86 g + 16 g 2,5 l: 227 g + 50 g
Grenzwert für Schwermetalle (PPWR)	Erfüllt
Recyclingfähigkeit der Verpackung (PPWR)	Erfüllt
Recyclinganteil der Verpackung	Keine Angabe

PRÜFBERICHTE / ZERTIFIZIERUNGEN:

Prüfberichte	Auf Anfrage
Teststandards	Erfüllt DIN 53160 Erfüllt EN 71.3
Deklarationsnummer und Name der EPD	EPD-VDL-20250554-IBN1-DE - Öl- und Alkydanstriche für Holz, pigmentiert
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt	-

ANGABEN ZUR GEBÄUDEKLASSIFIZIERUNG DGNB:

Produktgruppe (ENV 1.2) Nr.1	Beschichtung auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe
DGNB Qualitätsstufe 1	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 2	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 3	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 4	Werkseitig: erfüllt; Bauseitig: nicht erfüllt
Produktspezifische Ökobilanzwerte (ENV 1.1 und ENV 2.1)	Vorhanden
Produktspezifische Lebensdauer (ECO 1.1)	8 Jahre (nach BNB)

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

HOLZ-DECKFARBE

ANGABEN ZUR GEBÄUDEZERTIFIZIERUNG NACH QNG:

Bauproduktgruppe 6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen
VOC ≤ 130 g/l	Nicht erfüllt
Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen	Erfüllt

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 10/26