


NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR

ANWENDUNGSFERTIGES, FLÜSSIGES HOLZSCHUTZMITTEL.



4001 Farblos



ANWENDUNGSBEREICHE:

Osmo Holz-Imprägnierung WR dient dem vorbeugenden Schutz statisch nicht beanspruchter maßhaltiger, begrenzt maßhaltiger, sowie nicht maßhaltiger Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich (z. B. Fenster, Rollläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen, Gartenmöbel usw.)

EMISSIONEN UND UMWELTWIRKUNG:

IPBC (5,0 g/kg), Tebuconazol (2,0 g/kg), Permethrin (0,6 g/kg). VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein., Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung., Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen., Enthält, Kohlenwasserstoffe C10-C13, n-Alkane, i-Alkane, cyclische Verbindungen, Aromaten <2 %., 3-Iod-2-propinyl butylcarbamate, ., Kann allergische Reaktionen hervorrufen., Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten., Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen., Aerosol nicht einatmen., Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen., Freisetzung in die Umwelt vermeiden., BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen., Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen., Pyrethroide können Parästhesie (brennen und prickeln der Haut ohne Hautreizung) verursachen. Bei anhaltenden Symptomen: Ärztlichen Rat einholen., Verschüttete Mengen aufnehmen., Unter Verschluss aufbewahren., Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften., Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

GWP-total in kg CO₂-Äq.

-

Produktcode / Giscode

HSW10

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR

VERPACKUNGSDATEN:

Material der Verpackung	Dose: Weißblech
Materialcode	Dose: FE 40
Verpackungsgröße und -gewicht	0,75 l: 86 g + 16 g 2,5 l: 227 g + 50 g 5 l: 368 g + 210 g 25 l: 1378 g + 599 g
Grenzwert für Schwermetalle (PPWR)	Erfüllt
Recyclingfähigkeit der Verpackung (PPWR)	Erfüllt
Recyclinganteil der Verpackung	Keine Angabe

PRÜFBERICHTE / ZERTIFIZIERUNGEN:

Prüfberichte	Auf Anfrage
Teststandards	-
Deklarationsnummer und Name der EPD	-
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt	-

ANGABEN ZUR GEBÄUDEKLASSIFIZIERUNG DGNB:

Produktgruppe (ENV 1.2) Nr.1	Beschichtung auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe
DGNB Qualitätsstufe 1	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 2	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 3	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 4	Nicht erfüllt
Produktspezifische Ökobilanzwerte (ENV 1.1 und ENV 2.1)	Nicht erfüllt
Produktspezifische Lebensdauer (ECO 1.1)	8 Jahre (nach BNB)

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR

ANGABEN ZUR GEBÄUDEZERTIFIZIERUNG NACH QNG:

Bauproduktgruppe 6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen
VOC ≤ 130 g/l	Nicht erfüllt
Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen	Erfüllt

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 10/26