


NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

LANDHAUSFARBE

FARBIGE VIELFALT UND UNÜBERTROFFENE HALTBARKEIT – FÜR ALLE WITTERUNGSBEDINGUNGEN!

				
2101 Weiß seidenmatt	2203 Fichten- Gelb seidenmatt	2204 Elfenbein seidenmatt	2205 Sonnengelb seidenmatt	2308 Nordisch Rot seidenmatt
				
2310 Zeder/ Rotholz seidenmatt	2311 Karminrot seidenmatt	2404 Tannengrün seidenmatt	2501 Labrador-Blau seidenmatt	2506 Royal- Blau seidenmatt
				
2507 Taubenblau seidenmatt	2606 Mittelbraun seidenmatt	2607 Dunkelbraun seidenmatt	2703 Schwarzgrau seidenmatt	2704 Steingrau seidenmatt
				
2708 Kieselgrau seidenmatt	2716 Anthrazitgrau seidenmatt	2735 Lichtgrau (RAL 7035) seidenmatt	2742 Verkehrsgrau A (RAL 7042) seidenmatt	



ANWENDUNGSBEREICHE:

Osmo Landhausfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich, wo ein deckender, biozidfreier, besonders dauerhafter, seidenmatter Anstrich gewünscht wird: Holzfassaden, Balkone, Fenster und Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenmöbel und Gartenhäuser, Carports usw. Ideal zur Erneuerung alter offenerporiger Anstriche und verwitterter Holzflächen.

EMISSIONEN UND UMWELTWIRKUNG:

Bindemittel auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl), Paraffine, Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen., Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich., Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Materialien wie Lappen können sich selbst entzünden. Nach Gebrauch flach ausgebreitet oder in einem geschlossenen Metallgefäß vollständig trocknen lassen und anschließend entsorgen., EU-Grenzwert für das Produkt, (Kat. A.e): 400 g/l VOC., Dieses Produkt enthält max., 400 g/l VOC.

GWP-total in kg CO₂-Äq.

pigmentiertes Produkt: 1,25 (Cradle to Gate; Farbnummer: restlichen)

Produktcode / Giscode

BSL10

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

LANDHAUSFARBE

VERPACKUNGSDATEN:

Material der Verpackung	Dose: Weißblech
Materialcode	Dose: FE 40
Verpackungsgröße und -gewicht	0,75 l: 86 g + 16 g 2,5 l: 227 g + 50 g 5 l: 368 g + 210 g 25 l: 1378 g + 599 g
Grenzwert für Schwermetalle (PPWR)	Erfüllt
Recyclingfähigkeit der Verpackung (PPWR)	Erfüllt
Recyclinganteil der Verpackung	Keine Angabe

PRÜFBERICHTE / ZERTIFIZIERUNGEN:

Prüfberichte	Auf Anfrage
Teststandards	Erfüllt DIN 53160 Erfüllt EN 71.3
Deklarationsnummer und Name der EPD	EPD-VDL-20250554-IBN1-DE - Öl- und Alkydanstriche für Holz, pigmentiert
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt	-

ANGABEN ZUR GEBÄUDEKLASSIFIZIERUNG DGNB:

Produktgruppe (ENV 1.2) Nr.1	Beschichtung auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe
DGNB Qualitätsstufe 1	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 2	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 3	Nicht erfüllt
DGNB Qualitätsstufe 4	Werkseitig: erfüllt; Bauseitig: nicht erfüllt
Produktspezifische Ökobilanzwerte (ENV 1.1 und ENV 2.1)	Vorhanden
Produktspezifische Lebensdauer (ECO 1.1)	8 Jahre (nach BNB)

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

LANDHAUSFARBE

ANGABEN ZUR GEBÄUDEZERTIFIZIERUNG NACH QNG:

Bauproduktgruppe 6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen
VOC ≤ 130 g/l	Nicht erfüllt
Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen	Erfüllt

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 10/26