



**osmo**  
...in form und farbe

2026

IHR RATGEBER FÜR  
ANSTRICHSYSTEME  
AUSSEN.





**HOLZ, DAS HÄLT.** In mehr als 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

**FARBE, DIE SCHÜTZT.** Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Anstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

# HOLZ TRIFFT FARBE

**DIE VERBINDUNG.** Leidenschaft für Holz und Farbe mündet bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir einer der wenigen Hersteller, der seine Veredelungskette mit Anstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, auf die Sie sich verlassen können.

DAS IST OSMO



NATÜRLICH OSMO.  
DENN ERFAHRUNG MACHT KLUG.

## AUF DAUER SCHÖN DURCH NACHWACHSENDE ROHSTOFFE

Holz ist ein organischer Werkstoff. Seine Zellen können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Um diese Fähigkeit zu erhalten, haben wir Anstriche entwickelt, die perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Holz abgestimmt sind. Osmo Anstriche basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen. Das Wachs bildet eine elastische, atmungsaktive Oberfläche und schützt das Holz von außen. Das Holz bleibt auf Dauer schön und der Anstrich elastisch.

## NATÜRLICH: GESUND LEBEN

Gut für den Menschen und gut fürs Holz: Sonnenblumen-, Soja-, Lein- und Distelöl sind die Basis unserer Anstriche. Unsere Naturwachse sind im Lebensmittelbereich zugelassen, die Pigmente enthalten keine schädlichen Schwermetalle. Entaromatisiertes Testbenzin sorgt dafür, dass sich der Anstrich gut streichen lässt.

## ERGIEBIG: RICHTIG SPAREN

Osmo Anstriche haben einen ungewöhnlich hohen Anteil an Farbpigmenten und Öl. Dadurch sind sie ergiebiger und liefern das gewünschte Ergebnis bereits mit dem ersten oder zweiten Anstrich, ganz ohne Grundierung. Das Ergebnis: Mit einer Dose Osmo Anstrich streichen Sie erheblich mehr Quadratmeter als mit herkömmlichen Farben. Das rechnet sich.

## SCHNELL: OHNE ABSCHLEIFEN

Vergessen Sie das zeitaufwändige Abschleifen. Osmo Anstriche können jederzeit ganz einfach renoviert werden. Dafür müssen Sie nicht einmal die ganze Fläche neu streichen.

**Osmo Anstrichsysteme – Sie spüren den Unterschied.**

## SICHTBLENDEN

---



TERRASSEN-ÖL  
(Seite 8)



LANDHAUS-  
FARBE  
(Seite 10)



HOLZ-  
DECKFARBE  
(Seite 10)



ÖL-FARBE  
(Seite 12)



GARTEN- &  
FASSADENFARBE  
(Seite 14)



HOLZSCHUTZ  
ÖL-LASUR  
(Seite 16)



HOLZSCHUTZ ÖL-  
LASUR **EFFEKT**  
(Seite 18)



VERGRAUUNGS-  
LASUR  
(Seite 20)



EINMAL-LASUR  
HS**PLUS**  
(Seite 22)



GARTEN- &  
FASSADENLASUR  
(Seite 24)



UV-SCHUTZ-ÖL  
**EXTRA** (Seite 26)



UV-SCHUTZ-ÖL  
(Seite 28)



KLAR-ÖL LASUR  
(Seite 29)



HOLZ-IMPRÄG-  
NIERUNG WR  
(Seite 30)



HOLZSCHUTZ-  
GRUND WR  
(Seite 31)



WPC & BPC  
PFLEGE-ÖL  
(Seite 37)

## TERRASSEN

---



TERRASSEN-ÖL  
(Seite 8)



ANTI-RUTSCH  
TERRASSEN-ÖL  
(Seite 9)



HOLZSCHUTZ  
ÖL-LASUR  
(Seite 16)



VERGRAUUNGS-  
LASUR  
(Seite 20)



HOLZ-IMPRÄG-  
NIERUNG WR  
(Seite 30)



HOLZSCHUTZ-  
GRUND WR  
(Seite 31)



STEIN- UND  
TERRAKOTTA-ÖL  
(Seite 32)



WPC & BPC  
PFLEGE-ÖL  
(Seite 37)

## FASSADEN/GARTENHÄUSER



LANDHAUSFARBE  
(Seite 10)



HOLZ-DECK-  
FARBE  
(Seite 10)



ÖL-FARBE  
(Seite 12)



GARTEN- &  
FASSADENFARBE  
(Seite 14)



HOLZSCHUTZ  
ÖL-LASUR  
(Seite 16)



HOLZSCHUTZ ÖL-  
LASUR **EFFEKT**  
(Seite 18)



VERGRAUUNGS-  
LASUR  
(Seite 20)



EINMAL-LASUR  
**HSPplus**  
(Seite 22)



GARTEN- &  
FASSADENLASUR  
(Seite 24)



UV-SCHUTZ-ÖL  
**EXTRA** (Seite 26)



UV-SCHUTZ-ÖL  
(Seite 28)



HOLZ-IMPRÄG-  
NIERUNG WR  
(Seite 30)



HOLZSCHUTZ-  
GRUND WR  
(Seite 31)

## GARTENMÖBEL



TERRASSEN-ÖL  
(Seite 9)



LANDHAUSFARBE  
(Seite 10)



GARTEN- &  
FASSADENFARBE  
(Seite 14)



EINMAL-LASUR  
**HSPplus**  
(Seite 20)



GARTEN- &  
FASSADENLASUR  
(Seite 24)



KLAR-ÖL LASUR  
(Seite 29)



GARTENMÖBEL-  
PFLEGESET  
(Seite 35)



FARBEN UND SCHUTZ FÜR AUSSEN



Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.



## HIRNHOLZ-WACHS

> Speziell für die Versiegelung von Hirnholz  
entwickelt – reduziert das Risiko der Rissbildung!

# TERRASSEN-ÖL

Speziell entwickelt für die individuellen Anforderungen von zahlreichen Edel- und Nadelhölzern!

- > Farblos oder transparent, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzdecks und Gartenmöbel.
- > Terrassen-Öl glättet die Holzoberfläche und macht sie wasser- und schmutzabweisend.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m<sup>2</sup>.

# ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

Rutschgehemmter, ölbasierter Anstrich – mehr Sicherheit für Ihre Familie!

- > Anzahl der Anstriche: Ein Endanstrich für Terrassen, die bereits mit einem pigmentierten Osmo Terrassen-Öl vorbehandelt sind. Im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!



Verarbeitbar mit:



004 Douglasie  
seidenmatt



006 Bangkirai  
seidenmatt



007 Teak-Öl  
farblos



009 Lärchen  
seidenmatt



010 Thermoholz  
seidenmatt



013 Garapa  
seidenmatt



014 Massaranduba  
seidenmatt



016 Bangkirai Dunkel  
seidenmatt



019 Grau  
seidenmatt



021 Mooreiche  
seidenmatt



5735 Farblos  
(Hirnholz-Wachs)



430 Farblos  
(Anti-Rutsch  
Terrassen-Öl)\*

\*Farblose Holzanstriche schützen nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung).



**i**

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Unbedenklich  
für Mensch,  
Tier & Pflanze  
(nach getrocknetem Anstrich)  
Geeignet für  
Kinderspielzeug  
Geprüft nach DIN EN 71.3;  
speichel- und schweißecht



SPEZIELL FÜR FENSTER UND TÜREN: DIE WEISSE HOLZ-DECKFARBE 2104\* VON OSMO


# LANDHAUSFARBE

Farbige Vielfalt und unübertrifftene Haltbarkeit – für alle Witterungsbedingungen!

- > Deckend, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzfassaden, Balkone, Fenster, Garten- und Ferienhäuser und Gartenmöbel.
- > Landhausfarbe ist witterungsbeständig und robust gegen kleine Beschädigungen.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich\* für ca. 26 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



2101 Weiß



2203 Fichten-Gelb



2204 Elfenbein



2205 Sonnengelb



2308 Nordisch Rot



2310 Zeder/Rotholz



2311 Karminrot



2404 Tannengrün



2501 Labrador-Blau



2506 Royal-Blau



2507 Taubenblau



2606 Mittelbraun



2607 Dunkelbraun



2703 Schwarzgrau



2704 Steingrau



2708 Kieselgrau



2716 Anthrazitgrau



2735 Lichtgrau



2742 Verkehrsgrau A



2104 Weiß  
(Holz-Deckfarbe)

\*2. Anstrich = deckend



FARBEN UND SCHUTZ FÜR AUSSEN

Mit Filmschutz  
Anstrich ist geschützt  
vor Schimmel-, Algen-  
und Pilzbefall

i

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

AUF WUNSCH IN 186 RAL- UND  
2050 NCS-FARBTÖNEN ERHÄLTLICH

# ÖL-FARBE

Extrem dauerhafter, deckender Außenanstrich!

- > Deckend, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für alles Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Dachüberstände, Holzfachwerk, Giebel, Balkone, Fenster, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenhäuser, Carports und andere maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile.
- > Öl-Farbe ist thixotrop eingestellt, schnell trocknend, biozid ausgerüstet, enthält einen hohen Festkörperanteil und ist äußerst witterungsbeständig.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Untergrund zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 2,50 l; 5,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich\* für ca. 24 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



H-2101 Weiß



H-2308 Nordisch Rot



H-2404 Tannengrün



H-2704 Steingrau



H-2708 Kieselgrau



H-2716 Anthrazitgrau



H-2735 Lichtgrau



H-2742 Verkehrsgrau A



H-2905 Tiefschwarz

\*2. Anstrich = deckend



FARBEN UND SCHUTZ FÜR AUSSEN

A photograph of a two-story red brick building with white-framed windows and green shutters. The building has a traditional architectural style with multiple windows and shutters. In the foreground, there is some greenery and a white sign with a QR code and text.

**Löse-  
mittelarm**

Die Informationen auf dem  
Produktetikett sind stets zu  
befolgen.

EINFACHE VERARBEITUNG,  
HOHE DECKKRAFT UND FERTIGE  
OBERFLÄCHE AN NUR EINEM TAG!

# GARTEN- & FASSADENFARBE

Deckanstrich in farbiger Vielfalt – ideal für den Außenbereich!

- > Deckend, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel und Carports.
- > Garten- & Fassadenfarbe ist wasserbasiert, schnell trocknend, spritzbar, lösemittelarm, atmungsaktiv und dabei nicht nur schmutzabweisend, sondern auch äußerst UV-beständig.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Untergrund zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich\* für ca. 16 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



7103 Signalgelb



7519 Capriblau



7530 Feuerrot



7629 Minzgrün



7283 Englisch Grün



7511 Braunrot



7119 Graubeige



7817 Schokoladenbraun



7505 Tiefschwarz



7716 Anthrazitgrau



7542 Verkehrsgrau A



7738 Achatgrau



7535 Lichtgrau



7262 Reinweiß



7500 Verkehrswieß

\*2. Anstrich = deckend



**Mit Filmschutz**  
Anstrich ist geschützt  
vor Schimmel-, Algen-  
und Pilzbefall

Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.

**i**

Foto: Schwörer-Haus KG

## TRANSPARENTER LASURANSTRICH MIT FILMSCHUTZ

# HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Grundierung und Lasur in einem Anstrich vereint –  
der innovative Langzeitschutz auf Ölbasis!

- > Transparent, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzfassaden, Carports, Balkone, Zäune, Sichtblenden etc.
- > Holzschutz Öl-Lasur wirkt wasserabweisend und ist äußerst wetter- und UV-beständig. Die offenporige und atmungsaktive Oberfläche ist vorbeugend geschützt gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,00 l; 25,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



700 Kiefer  
auf Fichte



702 Lärche  
auf Fichte



703 Mahagoni  
auf Fichte



706 Eiche  
auf Fichte



707 Nussbaum  
auf Fichte



708 Teak  
auf Fichte



710 Pinie  
auf Fichte



712 Ebenholz  
auf Fichte



727 Palisander  
auf Fichte



728 Zeder  
auf Fichte



731 Oregon Pine  
auf Fichte



732 Eiche hell  
auf Fichte



739 Silbergrau  
auf Fichte



900 Weiß  
auf Fichte



903 Basaltgrau  
auf Fichte



701 Farblos\* matt,  
ohne UV-Schutz



905 Patina  
auf Fichte



906 Perlgrau  
auf Fichte



907 Quarzgrau  
auf Fichte



FARBEN UND SCHUTZ FÜR AUSSEN

**Mit Filmschutz**  
Anstrich ist geschützt  
vor Schimmel-, Algen-  
und Pilzbefall

i

Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.

SILBRIG-EDLE LÖSUNG - KÜNSTLICHE  
VERGRAUUNG MIT OSMO LASUREN.

## HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR **EFFEKT**

Für die Ansprüche moderner Architektur – der innovative Langzeitschutz in drei attraktiven Silber-Metallic-Nuancen!

- > Transparent, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzfassaden, Carports, Balkone, Zäune, Sichtblenden etc.
- > Holzschutz Öl-Lasur Effekt wirkt wasserabweisend und ist äußerst wetter- und UV-beständig. Die offenporige und atmungsaktive Oberfläche ist vorbeugend geschützt gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



1140 Achatsilber  
auf Fichte



1142 Graphitsilber  
auf Fichte



1143 Onyxsilber  
auf Fichte



FARBEN UND SCHUTZ FÜR AUSSEN

**Mit Filmschutz**  
Anstrich ist geschützt  
vor Schimmel-, Algen-  
und Pilzbefall

i

Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.

ZEITLOSE ELEGANZ – GRAU IST NICHT  
GLEICH GRAU

## VERGRAUUNGS-LASUR

Mit der neuen Vergrauungs-Lasur bleibt die charaktervolle Holzstruktur sichtbar. Sie verleiht dem Holz eine gleichmäßig mattgraue Optik.

- > Transparent, matt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzfassaden, Carports, Balkone, Zäune, Sichtblenden etc.
- > Vergrauungs-Lasur wirkt wasserabweisend und ist äußerst wetter- und UV-beständig. Die offenporige und atmungsaktive Oberfläche ist vorbeugend geschützt gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



1919 Sandgrau  
matt



1920 Lavagrav  
matt



1921 Platingrau  
matt



1922 Seidengrau  
matt



1923 Schilfgrau  
matt



1924 Patinagrau  
matt



1925 Perlgrau  
matt



1926 Quarzgrau  
matt



A large, modern building with a distinctive facade. The upper portion is covered in vertical wooden slats, some of which are stained a warm orange-red. Two arched windows are visible, one on each side of a central vertical red stripe. Below this, a white section of the building features a long row of glass doors or windows. In the foreground, there's a green lawn with a few children's bicycles. To the right, a circular green seal contains text and a small horse head logo.

**Unbedenklich  
für Mensch,  
Tier & Pflanze**  
(nach getrocknetem Anstrich)  
Geeignet für  
Kinderspielzeug  
Geprüft nach DIN EN 71.3;  
speichel- und schweißecht

**i**

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

SCHNELLER, ERGIEBIGER UND SPARSAMER IM FARBVERBRAUCH!

## EINMAL-LASUR HS<sup>PLUS</sup>

Doppelte Reichweite durch hohen Ölanteil – spart Zeit und Geld!

- > Transparent, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für Holzfassaden, Balkone, Dachunterstände, Gartenhäuser, Sichtblenden, Zäune etc.
- > Einmal-Lasur HS<sup>Plus</sup> glättet die Holzoberfläche, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab. Der Anstrich ist haltbar, wetter- und UV-beständig, wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend. Lässt das Holz nicht aufquellen.
- > Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



9203 Basaltgrau  
auf Fichte



9205 Patina  
auf Fichte



9206 Eiche hell  
auf Fichte



9207 Quarzgrau  
auf Fichte



9211 Fichte-Weiß  
auf Fichte



9212 Silberpappel  
auf Fichte



9221 Kiefer  
auf Fichte



9235 Rotzeder  
auf Fichte



9236 Lärche  
auf Fichte



9241 Eiche  
auf Fichte



9261 Nussbaum  
auf Fichte



9262 Teak  
auf Fichte



9264 Palisander  
auf Fichte



9271 Ebenholz  
auf Fichte



FARBEN UND SCHUTZ FÜR AUSSEN

A photograph of a modern two-story house with light-colored horizontal wood siding on the lower level and white panels on the upper level. A white van is parked in front of the house. In the foreground, there is a white rectangular graphic containing a green 'i' icon and a QR code. To the right of the graphic is a green speech bubble containing the text 'Löse-mittelarm' and a small graphic of a hand holding a paintbrush.

i

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Löse-mittelarm

EXTREM WETTERFEST  
UND ÄUSSERST ERGIEBIG

# GARTEN- & FASSADENLASUR

Natürlicher Look dank transparentem Anstrich - extrem wetterfest und äußerst ergiebig!

- > Transparent, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel und Carports.
- > Garten- & Fassadenlasur ist wasserbasiert, schnell trocknend, spritzbar, lösemittelarm, atmungsaktiv und dabei nicht nur schmutzabweisend, sondern auch äußerst UV-beständig.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Untergrund zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



7247 Kiefer  
seidenmatt



7248 Eiche hell  
seidenmatt




7249 Teak  
seidenmatt



7251 Palisander  
seidenmatt



7252 Lärche  
seidenmatt



7253 Patina  
seidenmatt




7254 Perlgrau  
seidenmatt



7255 Basaltgrau  
seidenmatt



7319 Kieselgrau  
matt



7320 Naturgrau  
matt



7321 Patina  
matt



A photograph of a modern wooden house with a large glass door and windows. In the foreground, there is a green circular seal with a sun icon containing the text "UV-Schutzfaktor 12 Geprüft in Anlehnung an EN 927-6". To the left of the seal is a QR code and a green "i" icon.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA:  
GESCHÜTZT VOR SCHIMMEL-,  
ALGEN- UND PILZBEFALL.

# UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA

Perfekt vor der Sonne geschützt – Farbloser oder Transparenter, leicht pigmentierter UV-Schutz für den Außenbereich!

- > Farblos oder leicht pigmentiert, seidenmatt, für außen
- > Für alle senkrechten Holzflächen im Außenbereich: Holzfassaden, Dachunterstände, Balkonverkleidungen etc.
- > Als Alleinanstrich verhindert es den Vergrauungsprozess um den UV-Schutzfaktor 12 im Vergleich zu unbehandeltem Holz.
- > Der Anstrich enthält Wirkstoffe zum vorbeugenden Schutz der Beschichtung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25,00 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 18 m<sup>2</sup>.



Verarbeitbar mit:



420 Farblos  
seidenmatt



424 Fichte/Tanne  
seidenmatt



426 Lärche  
seidenmatt



427 Douglasie  
seidenmatt



429 Natural  
seidenmatt



431 Zeder natur  
seidenmatt



432 Eiche hell  
seidenmatt



1420 Farblos  
matt



Unbehandeltes oder mit herkömmlichem Öl behandeltes Holz ohne UV-Schutz.



Mit Osmo UV-Schutz-Öl farblos behandeltes Holz.



## UV-SCHUTZ-ÖL

Perfekt vor der Sonne geschützt – der erste farblose UV-Schutz für den Außenbereich!

- > Farblos, seidenmatt, für außen
- > Für alle senkrechten Holzflächen im Außenbereich: Holzfassaden, Dachunterstände, Balkonverkleidungen etc.
- > Als Alleinanstrich verhindert es den Vergrauungsprozess um den UV-Schutzfaktor 12 im Vergleich zu unbehandeltem Holz.
- > Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. N 71.3)
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 18 m<sup>2</sup>.



Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



410 Farblos  
seidenmatt  
ohne Filmschutz



## KLAR-ÖL LASUR

Außerordentlich vielseitig - für besondere Einsatzzwecke im Außenbereich!

- > Farblos, für außen
- > Als Endanstrich über Osmo Einmal-Lasur HS<sup>Plus</sup> oder Landhausfarbe, wenn eine leicht glänzende und leicht zu pflegende Oberfläche gewünscht wird; Ausnahme auf weißen Flächen.
- > Als Grundieranstrich glättet die Klar-Öl Lasur sägeraues und sprödes Holz und gleicht damit die unterschiedliche Saugfähigkeit des Holzes aus.
- > Kein Alleinanstrich
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m<sup>2</sup>.



Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



000 Farblos



## HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR\*

Die spezielle Holzschutz-Imprägnierung beugt tierischen und pflanzlichen Holzschädlingen vor!

- > Farblos, für außen
- > Besonders empfohlen für statisch nicht beanspruchte Hölzer ohne Erdkontakt, wie Fenster, Rolläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen und Gartenmöbel.
- > Holz-Imprägnierung WR ist stark wasserabweisend, vermindert Quellen und Schwinden des Holzes und wirkt vorbeugend gegen tierische und pflanzliche Holzschädlinge, wie Fäulnis, Bläue und Insekten. Ideal als Imprägnierung für alle Osmo Außenanstriche oder auch andere ölbasierte Anstriche.
- > Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, ein Endanstrich ist unbedingt innerhalb der nächsten 6 Wochen erforderlich.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 5,00 l
- > Einbringmenge: 160–225 ml/m<sup>2</sup>.



Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



4001 Farblos



## HOLZSCHUTZ-GRUND WR

Die Holzschutz-Grund WR ist eine anwendungsfertige, flüssige Feuchteschutz-Imprägnierung - ganz ohne Biozide!

- > Farblos, für außen
- > Besonders empfohlen für statisch nicht beanspruchte maßhaltige, begrenzt maßhaltige, sowie nicht maßhaltige Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich z. B. Fenster, Rollläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen, Gartenmöbel usw.
- > Stark wasserabweisend, vermindert Quellen und Schwinden des Holzes und aufgrund seines hohen physikalischen Holzschutzes ist sie besonders gut für das Streichen von bläue-anfälligen Hölzern geeignet.
- > Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, ein Endanstrich ist unbedingt innerhalb einer Woche erforderlich.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > Einbringmenge: ca. 100 - 160 ml/m<sup>2</sup>.



Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.



Verarbeitbar mit:



4041 Farblos



Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.

SCHUTZ VOR SCHMUTZ –  
AUCH AUF STEIN UND TERRAKOTTA

## STEIN- UND TERRAKOTTA-ÖL

Ideal zum Schutz vor Schmutz von offenporigen Stein- und Terrakottaflächen!

- > Farblos, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen als Imprägnierung von offenporigem Naturstein mit polierter, geschliffener bis bruchrauer Oberfläche, Betonwerksteinen, Gehwegplatten, Fensterbänke aus Granit sowie Kalkstein und Schiefer.
- > Stein- und Terrakotta-Öl feuert den Untergrund deutlich an, ist wasserabweisend, schmutz- und fleckenunempfindlich und reduziert deutlich das Staubverhalten bei Estrich- und Betonflächen.
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Untergrund zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- > Reichweite: 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 32 m<sup>2</sup>. Die Reichweite des Produktes hängt sehr stark von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab und das kann zu deutlichen Abweichungen führen.



Verarbeitbar mit:



620 Farblos



FARBEN UND SCHUTZ FÜR AUSSEN



Die Informationen  
auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.

PFLEGE FÜR GARTENMÖBEL  
UND TERRASSEN

## GARTENMÖBEL-PFLEGESET

- > Set für die Pflege von Holz im Außenbereich
- > Besonders empfohlen für Garten- und Terrassenmöbel.
- > Inhalt des Sets:  
Holz-Entgrauer Kraft-Gel – zur Auffrischung und Reinigung vergraute Holzes, Teak-Öl – schützt, pflegt und verschönert Gartenmöbel und Terrassen (wasser- und schmutzabweisendes Öl), Schleifvlies, Flächenstreicher und Wurzelbürste



## HOLZTERRASSEN-REINIGER

- > Hochwirksames Konzentrat, für außen
- > Entfernt wirksam Verschmutzungen.
- > Gebindegrößen: 1,00 l
- > 1 Liter reicht für ca. 30–100 m<sup>2</sup>, je nach Grad der Verschmutzung.



## VERARBEITUNGSTIPP

Für die optimale Reinigung Ihrer Holz- oder WPC/BPC Terrasse bietet Osmo die Terrassen- und Fußbodenreinigungs-maschine an. Sprechen Sie bei Interesse mit dem Osmo Fachhändler Ihres Vertrauens.





## HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL

- > Gelartiger Spezialreiniger, für außen
- > Entgraut Holz zuverlässig.
- > Gebindegrößen: 0,50 l; 2,50 l mit Terrassen- Reinigungsbürste;  
5,00 l; 10,00 l
- > 1 Liter reicht für ca. 10 m<sup>2</sup>, je nach Grad der Vergrauung.



## ANSTRICH-ENTFERNER GEL

- > Gelartiges Anstrich-Entferner Gel, für außen
- > Entfernt zuverlässig alte Terrassen-Öle und Lasuren.
- > Gebindegrößen: 0,50 l; 2,50 l mit Terrassen- Reinigungsbürste;  
5,00 l; 10,00 l
- > 1 Liter reicht bei 1 Auftrag für ca. 5 m<sup>2</sup>, je nach vorhandenem Anstrich.





## WPC & BPC PFLEGE-ÖL

Ideal zum Schutz vor Schmutz und Flecken!

- > Farblos, seidenmatt, für außen
- > Besonders empfohlen für bereits bewittertes Wood-Polymer-Composites (WPC) und Bamboo-Polymer-Composites (BPC), Terrassendielen, Sichtblenden und Gartenmöbeln aus WPC oder BPC.
- > Nicht geeignet für co-extrudierte und neue Oberflächen.
- > WPC & BPC Pflege-Öl dringt in die Oberfläche ein, ist wasserabweisend, schmutz- und fleckenunempfindlich.
- > Ein Anstrich genügt auf der gesäuberten Oberfläche.
- > Gebindegrößen: 1,00 l
- > Reichweite: 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 40 m<sup>2</sup>.



## WPC & ALU REINIGER\*

- > Hochwirksames Konzentrat, für außen
- > Reinigt WPC & Aluoberflächen zuverlässig.
- > Nicht geeignet für co-extrudierte Oberflächen.
- > Gebindegrößen: 1,00 l; 5,00 l
- > 1 Liter reicht für ca. 10–50 m<sup>2</sup>, je nach Grad der Verschmutzung.



\*Vollflächig verwenden! Untergrund in jedem Fall auf Verträglichkeit prüfen!



WERKZEUGE FÜR  
OPTIMALE ERGEBNISSE



## PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

Zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag von Osmo Holzanstrichen, Öl- oder Kunstharsfarben. Einfach und schnell saubere Pinsel!



## FLÄCHENSTREICHER

Erhältlich in 25, 50, 60, 80 und 100 mm Breite. Geeignet für die Verarbeitung aller Osmo Anstriche.



## ROLL- UND STREICHSET

Zur manuellen Verarbeitung von allen Osmo Anstrichen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrollen, Einweg-einsätze (3 Stück), Mikrofaserrolle (100 mm breit), Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und Flächenstreicher (60 mm).



## ÖL-FARBEN AUFTRAGS-SET

Für die einfache und optimale Verarbeitung aller Osmo Farben auf glatten Untergründen. Das Set enthält einen Hand Padhalter, 2 Farben Auftrags-Vliese, Farbwanne 22 x 20 cm und 3 Wanneneinleger.



## SYSTEM TELESKOPSTIEL

Hochwertiger Aluminium-Teleskopstiel mit SoftTouch-Haltegriff und Quick-Connect-Verbindung. Verstellbar von 120–200 cm.

## TERRASSEN-STREICHSET

Ideal zur Verarbeitung von Terrassen-Öl. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrollen, Einwegeinsätze (3 Stück), Terrassenstreichbürste mit Handgriff (150 mm breit) mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und Flächenstreicher (25 mm).

## TERRASSEN-REINIGUNGSBÜRSTE MIT HANDGRIFF

Erhältlich in 150 mm Breite mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel. Dank ergonomischem Handgriff geeignet zur manuellen Reinigung von glatten und profilierten Terrassendielen.





## BEHANDLUNG VON TECHNISCH MODIFIZIERTEN HOLZARTEN

Als Ersatz für tropische Harthölzer gelangen immer mehr sogenannte technisch modifizierte Holzarten an den Markt. Durch die Modifizierung verändern sich nicht nur die gewöhnlichen Holzeigenschaften, sondern damit einhergehend auch die Beschichtungseigenschaften.

Im Folgenden stellen wir die wichtigsten technisch modifizierten Holzarten vor und erläutern die Möglichkeiten zur Behandlung mit Osmo Holzanstrichen.

### KEBONY

Durch das Imprägnieren mit Furfuryalkohol werden die Holzzellen miteinander vernetzt und somit die Feuchtigkeitsaufnahme erheblich reduziert. Ein zusätzlicher Imprägnieranstrich wird dennoch empfohlen, da das imprägnierte Holz anfällig für Schwarzschildbefall ist. Kebony kann direkt nach der Verarbeitung mit allen Osmo Außenanstrichen behandelt werden.

### ACCOYA

Durch die hier erfolgte Acetylierung des Holzes, wird das Holz grundsätzlich dauerhafter, haltbarer und dimensionsstabilier. Ein zusätzlicher Imprägnieranstrich ist notwendig, wenn mit hellen Lasurfarbtönen gestrichen werden soll, da das acetylierte Holz (i. d. R. acetylierte Pinus Radiata) bläueempfindlich ist. Anschließend sind acetylierte Hölzer mit allen Osmo Außenanstrichen problemlos überstreichbar.

### DAUERHOLZ

Beim künstlich eingebrachten Paraffinwachs besteht das Risiko, dass dieses unter extremen Witterungsbedingungen (Hitze) vom Holz ausgeschwitzt wird. Schon in der Grundbeschichtung ist, aufgrund des enthaltenen Wachses, eine gute Penetration und eine optimale Vernetzung unserer Anstriche mit dem Holz schwierig. Eine Behandlung von Dauerholz mit einem Osmo Außenanstrich können wir nicht empfehlen.

## THERMISCH BEHANDELTES HOLZ

Thermisch behandelte Hölzer (im Markt oft als TMT – thermally modified timber bezeichnet) neigen zu einer sehr schnellen Vergrauung. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Beschichtung innerhalb der ersten zwei Wochen nach Verarbeitung vorzunehmen. Ein zusätzlicher Imprägnieranstrich ist nicht zwingend notwendig. Auf thermisch behandelten Hölzern können alle Osmo Außenanstriche verwendet werden. Aufgrund der guten Aufnahmefähigkeit für Öle kann der Verbrauch etwas höher sein.

## KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTE KIEFER (GRÜN/GRAU)

Bedingt durch die hier eingebrachten Salze ist die Aufnahmefähigkeit von Holzanstrichen direkt nach der Verarbeitung eingeschränkt. Nach einer Abwitterungszeit von ca. 6 Monaten, haben sich die überschüssigen Salze ausgewaschen und das Holz ist aufnahmebereit für schützende Anstriche. Ein zusätzlicher Anstrich mit einer Imprägnierung ist nicht notwendig. Nach erfolgter Abwitterung empfehlen wir, die Hölzer mit unserem Holz-Entgrauer Kraft-Gel zu entgrauen und anschließend zu streichen. Auf kesseldruckimprägnierter Kiefer können alle Osmo Außenanstriche verwendet werden.

## INHALTSSTOFFFREIE HOLZARTEN

Bitte beachten Sie, dass ein erstes Abwittern der Oberfläche grundsätzlich die Aufnahmefähigkeit des Holzes für nachfolgende Holzanstriche erhöht. Darum empfiehlt es sich auch bei technisch nicht modifizierten, aber stark inhaltsstoffreichen Hölzern (u. a. auch der heimischen Eiche), eine entsprechende Zeit bis zur Beschichtung verstreichen zu lassen. Weitere Hinweise finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.





FARBEN UND SCHUTZ FÜR AUSSEN



IDEEN OHNE GRENZEN.  
NCS UND RAL NACH WAHL.



## EGAL WELCHEN ANSTRICH SIE IHREM LEBEN GEBEN WOLLEN – OSMO HAT DIE PASSENDEN FARBEN.

Alle Farbtöne eines Produktes sind untereinander mischbar.  
Wenn Sie das Mischen lieber den Profis überlassen wollen,  
machen wir das gerne für Sie.

Die offenporige, ölbasierte Landhausfarbe erhalten Sie in fast allen Farbtönen der RAL- und NCS-Farbspektren – wie übrigens auch die Holzschutz Öl-Lasur, die Öl-Farbe und die Garten- & Fassadenfarbe.

Mischtöne werden auf Bestellung unserer Händler gegen eine geringe Mischpauschale im Farblabor für Sie angemischt und sind deutschlandweit binnen 5-7 Werktagen lieferbar. Die Mindestbestellmenge beträgt dabei pro Farbton nur 1 x 2,5 Liter.

Die Mischtöne sind circa Farbtöne. Effekt-, Leucht- und Metallicfarben sind nicht lieferbar.

Lasuren lassen den Untergrund durchscheinen.  
Das Erscheinungsbild des Farbtons wird je nach Holzart optisch von der RAL-/NCS-Farbenkarte abweichen.

Original RAL-Ton 8028

deckend

lasierend



**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

Ihr Osmo Fachhändler:

