



HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR AQUA



4008 Farblos

Produktbeschreibung:

Osmo Holz-Imprägnierung WRAqua ist ein wässriger, farbloser Holzschutz für den privaten, gewerblichen und industriellen Verwender. Vorbeugend wirksam gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze. Zum Schutz von Holz im Außenbereich ohne direkten Erd- oder Wasserkontakt.

Anwendungsbereiche:

Dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter maßhaltiger, begrenzt maßhaltiger, sowie nicht maßhaltiger Hölzer ohne Erdkontakt (z.B. Fenster, Rollläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen, Gartenmöbeln, usw.).

Inhaltsstoffe:

0,75% IPBC (7,5 g/kg); 0,24% Propiconazol (2,4 g/kg).

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,01 g/cm³

Viskosität: dünnflüssig

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: Nicht anwendbar.

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %). Osmo Holz-Imprägnierung WRAqua ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Verarbeitung:

Bei industrieller Verwendung: Tauchen, Sprühen, Sprühtunnelverfahren (Flow Coating).

Bei gewerblicher und privater Verwendung: Streichen, Rollen, Sprühen.

Den Anstrich intensiv – möglichst allseitig – auf das Holz aufbringen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Trocknungszeit:

Ca. 24 Stunden bei Normklima (20-23 °C/50-65% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 5-6 m²/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:

Osmo Holz-Imprägnierung WRAqua ist kein Endanstrich. Für nicht überdachtes Holz ist innerhalb von drei Monaten ein Endanstrich (z.B. mit den Osmo Holzanstrichen) erforderlich.

Hersteller: Troy Chemical Company B.V., Poortweg 4C, NL-2612PA Delft



Sicherheitshinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften.

Entsorgung:

Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen. Unbeabsichtigt freigesetztes/verschüttetes Material mit flüssigbindenden Substanzen (z. B. Sand) aufnehmen und in geeigneten Behälter zur Entsorgung bringen. Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen (AVV Abfallschlüssel 03 02 05*) Wassergefährdungsklasse WGK 2 (gem. VwVwS); VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt. Zulassungs. Nr.: DE-0015332-00-0000-08

Farbtöne:

4008 Farblos

Gebindegrößen:

0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 25 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 11/25