



HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR AQUA



4019 Farblos



Produktbeschreibung:

Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua ist ein wässriger, farbloser Holzschutz für den privaten, gewerblichen und industriellen Verwender. Vorbeugend wirksam gegen Holzverfärbende und holzerstörende Pilze. Zum Schutz von Holz im Außenbereich ohne direkten Erd- oder Wasserkontakt.

Anwendungsbereiche:

Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter maßhaltiger, begrenzt maßhaltiger, sowie nicht maßhaltiger Hölzer ohne Erdkontakt (z.B. Fenster, Rollläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen, Gartenmöbeln, usw.). Nicht zur Anwendung auf Hölzern oder Holzprodukten zur Verwendung in Innenräumen. Ausgenommen sind Innenflächen von Fensterrahmen oder Türinnenseiten und Türrahmen von Außentüren.

Inhaltsstoffe:

0,75 % 3-Iod-2-propinyl butylcarbamate (IPBC) (7,5 g/kg).

VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1.01 g/cm³

Viskosität: 1.9 mm²/s (wässrig)

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: Nicht anwendbar.

pH-Wert: 7.4-7.6

Lagerfähigkeit:

Lagerung in kühlen, trockenen und gut durchlüfteten

Räumen (Lagertemperatur: < 35°C). Vor Frost und Licht schützen. Um Auslaufen zu vermeiden, geöffnete Behälter sorgfältig wieder verschließen und aufrecht lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren/Nichtzieltieren aufbewahren. Nicht in der Nähe von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln für Haustiere lagern. Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck.

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %). Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Verarbeitung:

Anwendungsfertiges Produkt: 1 Anstrich. Für die industrielle Verarbeitung ist eine gesonderte Produktinformation auf Anfrage erhältlich. Bei gewerblicher und privater Verwendung: Streichen, Rollen. Den Anstrich intensiv – möglichst allseitig – auf das Holz aufbringen. Während der Verwendung auf Hölzern und deren Trocknung darf die Umwelt nicht verschmutzt werden. Alle Produktverluste sind durch Abdeckung (z.B. Plane) einzudämmen. Bei Anwendung und Trocknung muss die Lufttemperatur 10-30° C und die relative Luftfeuchte unter 80% betragen. Aufwandmenge: 100 ml/m² (gegen Bläuepilze); 150-160 ml/m² (gegen holzerstörende Pilze)

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.



Trocknungszeit:

Ca. 12 Stunden bei Normklima (20-23°C / 50-65 % rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 5-6 m²/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Einbringmenge: 150-160 ml/m²

Hinweise:

Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua ist kein Endanstrich. Für nicht überdachtes Holz ist innerhalb von drei Monaten ein Endanstrich (z.B. mit biozidfreien Osmo Holzanstrichen) erforderlich. Gebrauchsanweisung beachten. Vor Verwendung gut aufrühren. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Nach Verwendung des Produktes, sowie vor dem Verzehr von Essen, Getränken oder dem Rauchen Gesicht und Hände reinigen. Nicht auf Hölzern verwenden, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln oder Nutztieren kommen können.

Erste Hilfe:

NACH VERSCHLUCKEN oder EINATMEN: Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. NACH HAUTKONTAKT: Haut mit Wasser spülen. Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. NACH AUGENKONTAKT: Bei Symptomen: Mit Wasser spülen, Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und einfach möglich. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält 3-Iod-2-propinyl butylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche

Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Entsorgung:

Das Produkt und seine Verpackung als Sondermüll entsorgen. Alle Produktions- oder nicht wieder verwendbaren Reste nach der Anwendung als gefährlichen Abfall entsorgen. Verpackungen und nicht verwendetes Produkt, nach den regionalen Vorschriften entsorgen. Wenn nötig professionellen Entsorgungsbetrieb oder lokale Behörden hinzuziehen. (EU-Abfallschlüssel Nr. 03 02 05*) Zulassungsnummer: EU-0028968-0000 Hersteller: TROY CHEMICAL COMPANY BV Poortweg 4C 2612 PA Delft Niederlande

Farbtöne:

4019 Farblos

Gebindegrößen:

0,75 l; 2,5 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 11/25