




TANNINFLECKEN ENTFERNER

Hochwirksame Entfernung schwarzer Flecken in gerbsäurehaltigen Hölzern (Eiche).



6602 Farblos



Produktbeschreibung:

Spezialreinigungsmittel zur Entfernung von dunklen Gerbsäurereaktionsflecken auf unbehandelten oder geölten Holzoberflächen im Innenbereich.

Anwendungsbereiche:

Osmo Tanninflecken Entferner ist besonders zu empfehlen für Holzfußböden und -möbel aus Eiche oder anderen stark gerbsäurehaltigen Holzarten.

Inhaltsstoffe:

Osmo Tanninflecken Entferner enthält biologisch abbaubare Oxalsäure.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,005-1,035 g/cm³

Viskosität: 120-160 mPas

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht erforderlich

pH-Wert: 1-2

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

Vorbereitung:

Oberfläche von grobem Schmutz befreien (besenrein). Tanninflecken Entferner ist gebrauchsfertig, nicht verdünnen. Vor der Behandlung mit dem Tanninflecken Entferner ist der

Untergrund zu prüfen (Testbehandlung empfohlen an einer unauffälligen Stelle)!

Verarbeitung:

Den Tanninflecken Entferner gleichmäßig auf den Fleck sprühen, bis die schadhafte Oberfläche vollständig benetzt ist. Einwirken lassen, bis eine deutliche Verbesserung sichtbar wird, jedoch höchstens 30-45 Minuten. Anschließend mit einem fusselfreien Lappen abwischen. Mit klarem Wasser nachwischen. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen. Auf die trockene, behandelte Stelle anschließend ein geeignetes Pflege- oder Hartwachs-Öl auftragen, damit das Holz wieder geschützt ist.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser und Seife.

Trocknungszeit:

Vor dem Aufbringen des neuen Anstrichs, das Holz gründlich (ca. 24- 48 Stunden) trocknen lassen.

Ergiebigkeit:

1 l reicht bei 1 Anwendung (je nach Stärke der Flecken) für ca. 10 m². Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/ geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.



Empfehlung:

Gebrauchsfertig, nicht verdünnen! Tanninflecken Entferner auf die schadhafte Stelle aufsprühen und einwirken lassen bis eine deutliche Verbesserung sichtbar ist - jedoch höchstens 30-45 Minuten (Testbehandlung empfohlen). Nicht geeignet zur Nachbehandlung mit Wasser-, Dispersions-, PUR-, oder NC-Lacken.

Hinweise:

Nicht geeignet zur Nachbehandlung mit Wasser-, Dispersions-, PUR-, oder NC-Lacken. Metalle (z.B. Beschläge an Möbeln) und Pflanzen vor direktem Kontakt schützen (z.B. Nutz- und Zierpflanzen mit Malerfolie abdecken oder außer Reichweite stellen.)

Sicherheitshinweise:

Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt anrufen. Enthält Oxalsäure ; Gemisch aus: Chlormethylisothiazolinon (CIT) und Methylisothiazolinon (MIT) (3:1) (Konservierungsmittel). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter www.osmo.de/Allergiker-Info (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913). Hinweise: Metalle (z. B. Beschläge) und Pflanzen vor direktem Kontakt schützen (z. B. Nutz- und Zierpflanzen mit Malerfolie abdecken).



Gefahr

Entsorgung:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 20 01 30). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

6602 Farblos

Gebindegrößen:

0,25 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 11/25