



## INTENSIV-REINIGER

Hochsteffektives Spezialkonzentrat, ideal  
für intensive Reinigung



8019 Farblos



### Produktbeschreibung:

Hochwirksamer, leicht alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung organischer und anorganischer Verschmutzungen im Innen- und Außenbereich. Ideal zur intensiven Grundreinigung von geölten und gewachsten Oberflächen vor der eigentlichen Oberflächenbehandlung mit Osmo Anstrichen.

### Anwendungsbereiche:

Osmo Intensiv-Reiniger ist ideal als Alternative zum Schleifen auf allen mit Ölen und Wachsen behandelten Holzoberflächen, z. B. Fußböden, Möbel sowie Kunststoffe, Edelstahl und andere wasserfeste Oberflächen.

### Inhaltsstoffe:

Alkalischer Grundreiniger (gemäß VO EG 648/2004 über Detergenzien): < 5 % kationische Tenside; nichtionische Tenside; Silikate; Komplexbildner und Hilfsstoffe. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

### Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,05-1,10 g/cm<sup>3</sup>

Viskosität: 20 - 25s (3 mm, DIN 53211)

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht erforderlich

pH-Wert: 10,9

### Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt.

### Vorbereitung:

Mit einem festen Besen oder Handfeiger grobe Verunreinigungen von der Oberfläche entfernen. Konzentrat 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnen. Untergrund in jedem Fall auf Verträglichkeit prüfen.

### Verarbeitung:

Auf verschmutzte Flächen aufbringen, ca. 5-10 Minuten einwirken lassen, Schmutz durch scheuern/schrubben lösen. Gelöbten Schmutz aufnehmen und anschließend mit klarem Wasser nachwischen. Für die maschinelle Verarbeitung auf Fußböden empfehlen wir den Einsatz einer Einscheibenmaschine (z.B. Osmo FloorXcenter) mit rotem oder grünem Pad. Schmutzaufnahme mit Osmo Feuchtmop oder fusselfreiem Baumwolllappen. Geölte oder gewachste Oberflächen nach der Trocknung mit entsprechenden Osmo Anstrichen nachbehandeln (z.B. Osmo Pflege-Öl oder Osmo Hartwachs-Öl).

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser.

### Trocknungszeit:

Ca. 3-5 Stunden bei Normklima (20-23°C/ 50-65% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

### Ergiebigkeit:

1l reicht bei 1 Anwendung je nach Verschmutzungsgrad für 30-100 m<sup>2</sup>.

**Hinweise:**

Nicht unverdünnt verwenden. Osmo Intensiv-Reiniger kann auf unbekannten Untergründen zu Verfärbungen oder Oberflächenveränderungen führen. Inhaltsstoffreiche Hölzer (insbesondere Eiche) verfärbten sich im Kontakt mit unverdünntem Intensivreiniger dunkel. Auch bei Verdünnung in jedem Fall eine Probe durchführen. Antrocknen der Lauge vermeiden. Nicht geeignet zur täglichen Unterhaltpflege.

**Sicherheitshinweise:**

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Reagiert mit Säuren unter Wärmeentwicklung. Spritzgefahr! Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Enthält Dinatriummetasilikat, Alkohole, C9-11, ethoxyliert; Quartäres Kokosalkylmethylaminethoxylat-methylchlorid < 5%.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

**Gefahr****Entsorgung:**

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 07 06 01\*). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

**Farbtöne:**

8019 Farblos

**Gebindegrößen:**

1,0 l; 5,0 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 11/25