



## HOLZTERRASSEN- REINIGER

Entfernt mühelos Verschmutzungen!



8025 Farblos



### Produktbeschreibung:

Hochwirksames Wischkonzentrat zur Reinigung von Terrassenbelägen aus unbehandeltem oder geöltem Holz. Einfach und schnell in der Anwendung.

### Anwendungsbereiche:

Osmo Holzterrassen-Reiniger eignet sich besonders für die Reinigung aller Holzbodenbeläge im Außenbereich, sowie für Sichtblenden, Zäune und Gartenmöbel aus Holz.

### Inhaltsstoffe:

5-15 % anionische Tenside; <5 % nichtionische Tenside. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

### Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,01-1,03 g/cm<sup>3</sup>

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht erforderlich

pH-Wert: 10,9

### Lagerfähigkeit:

5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

### Vorbereitung:

Lose Verschmutzungen mit einem festen Besen/ Handfeger von der Oberfläche entfernen.

### Verarbeitung:

Osmo Holzterrassen-Reiniger mit Wasser mischen (Dosierung abhängig vom Grad der Verschmutzung 1:25 bis max. 1:1). Reinigungslösung auf die zu reinigende Fläche gleichmäßig aufbringen. Dann das Holz entlang der Maserung mit einem Schrubber oder einer Wurzelbürste reinigen. Für die maschinelle Verarbeitung auf Terrassen empfiehlt sich der Einsatz der Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine. Nach dem Reinigen mit klarem Wasser gründlich nachspülen.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser und Seife.

### Trocknungszeit:

Vor dem Aufbringen des neuen Anstrichs, das Holz gründlich (ca. 24- 48 Stunden) trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

### Ergiebigkeit:

1 l reicht bei 1 Anwendung (je nach Verschmutzung) für 30-100 m<sup>2</sup>.

### Hinweise:

Direkten Kontakt mit Nutz- und Zierpflanzen vermeiden. Möglichst nicht in Zier- und Fischteiche gelangen lassen! Für die Auffrischung/Behandlung bereits vergrauter Flächen empfehlen wir den Einsatz von Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel. Nach Trocknung der Oberfläche empfehlen wir einen Anstrich mit einem pigmentierten Osmo Terrassen-Öl.



Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Enthält 5-15% anionische Tenside, < 5%  
nichtionische Tenside.

Entsorgung:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften  
entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 20 01 30). Nur  
restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

8025 Farblos

Gebindegrößen:

1,0 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem  
Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den

Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf  
Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen  
individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir  
nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der  
Produkte für einen vertraglich bestimmten  
Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich  
zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische  
Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach  
bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich.  
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und  
Lieferbedingungen. Für länder- oder  
regionspezifische Informationen kontaktieren Sie  
den Groß- oder Fachhändler vor Ort.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser  
Produktinformation ersetzt die Neuauflage die  
bisherige Produktinformation.

Stand 11/25