



WACHSPFLEGEMITTEL AQUA

Ideal zur Pflege von geölten und gewachsenen Fußböden und Möbeloberflächen



3015 Farblos



Produktbeschreibung:

Wachspflegemittel Aqua wurde speziell entwickelt zum gelegentlichen Auffrischen und der Pflege von Holzfußböden, die mit 2K Holz-Öl behandelt sind sowie Möbeln und anderen geölten und gewachsenen Oberflächen im Innenbereich. Osmo Wachspflegemittel Aqua frischt auf, ist einfach zu verarbeiten und ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Anwendung.

Anwendungsbereiche:

Osmo Wachspflegemittel Aqua ist ideal zum Auffrischen aller mit Osmo 2K Holz-Öl oder Osmo Hartwachs-Öl behandelten Holzoberflächen.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis künstlicher und natürlicher Wachse und Konservierungsmittel (BIT und CIT/MIT). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,0 g/cm³

Viskosität: 50-80 mPas

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht erforderlich

pH-Wert: 8-9

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen

aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche zuerst mit einem Staubtuch, Mop oder Staubsauger von Schmutz befreien. Mit Osmo Hartwachs-Öl behandelte Oberflächen können mit einem feuchten Tuch (Wasser mit Osmo Wisch-Fix) gereinigt werden. Um die Durchfeuchtung der Fugen zu vermeiden, die Oberfläche trocken nachwischen.

Verarbeitung:

Vor dem Gebrauch Osmo Wachspflegemittel Aqua mit Wasser 1:1 verdünnen. Die verdünnte Wachspflegemittel Aqua Lösung kann einfach mit einer handelsüblichen Pumpsprühflasche auf den Fußboden aufgetragen werden. Schrittweise Bereiche von 2-4 m² behandeln. Anschließend die Wachspflegemittel Aqua Lösung mit einem feuchten Wischmopp oder Tuch gleichmäßig verteilen. Der Fußboden darf nur feucht (nicht nass) hinterlassen werden, sonst besteht das Risiko einer Überapplikation.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Trocknungszeit:

Ca. 15-20 Minuten bei Normklima (20-23°C/50-65 % rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder



höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:
1 L fertige Anmischung reicht für ca. 40 m² bei einer Anwendung.

Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Benzisothiazolinon (BIT); Gemisch aus: Chlormethylisothiazolinon (CIT) und Methylisothiazolinon (MIT) (3:1) (Konservierungsmittel). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter www.osmo.de/Allergiker-Info (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Entsorgung:
Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 20 01 30). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

Farbtöne:
3015 Farblos

Gebindegrößen:
1,0 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 01/26