



## BETON-ÖL

### Bindemittel:

Auf Basis der nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffe: Distelöl, Sojaöl und Sonnenblumenöl

### Wachse:

Auf Basis von nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen, z. B. Carnaubawachs und Paraffinen

### Lösungsmittel:

Aliphatische Kohlenwasserstoffe = entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei)

### Erden:

Mineralischer Herkunft: Kieselsäure und Quelltone (Tongesteine). Die verwendeten mineralischen Erden sind von giftigen Beimengungen (z.B. Schwermetallen) befreit und gesundheitlich unbedenklich.

### Additive:

Sikkative (werden aus Mineralien gewonnen und sind bleifrei), Ketoxime und Polysiloxane (auf Basis der Kieselsäure). Die aufgeführten Stoffe dienen zur gleichmäßigen Trocknung, der Verhinderung von Hautbildung (5 Jahre Lagerstabilität) sowie einer stark wasserabweisenden Wirkung.

Beton-Öl ist gemäß CLP-Verordnung nicht kennzeichnungspflichtig, enthält keine bioziden Wirkstoffe und keine Konservierungsmittel. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (entspricht der DIN 53160 (speichel- und schweißecht) sowie der EURO-Norm EN 71.3 (geeignet für Kinderspielzeug)). Weitere Angaben, z. B. über die technischen Eigenschaften, entnehmen Sie bitte der Produktinformation.

Obige Informationen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender informieren. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Volldeklaration ersetzt die Neuauflage die bisherige Volldeklaration.

Stand 03/26